



5MP PTZ IP LAN Kamera 5-141mm C5342 MSD5000 Netzwerkkamera



1358,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Mileight

Bestell-Nr.: 64-700-03088



MS-C5341-X30 5MP PTZ Domekamera IP66 IP LAN PTZ Domekamera PTZ Netzwerkkamera. So können Sie die Kamera auch in viele bestehende Systeme integrieren. Funktionen : Gegenlichtkompensation (BLC), erweiterte Dynamik (WDR) bis 120 dB, Spitzlichtaustastung (HLC), Rauschunterdrückung (3D DNR), Bewegungsunschärfe-Reduzierung (Deblur) Bewegungserkennung, + Videoanalyse-Funktionen erweiterte Bewegungserkennung wie : Linie übertreten, Region betreten, Region verlassen, Ansammlungs-Erkennung, Personenerfassung, Personenzählung, vermisste Objekte, verdächtige Objekte, Manipulationserkennung), Privatmaskierung, Region of Interest, Entnebelung, SIP-Unterstützung, HTTP-Notification, Smartphone-Support (iOS Apple / Android)

PTZ IP LAN Kamera HD 5MP Netzwerkkamera ONVIF Motorzoom Autofokus u.v.w.m.

- 5 Megapixel IP LAN Kamera mit PTZ Steuerfunktion (Motorgesteuerte Kamera)
- Kompaktkamera mit 30-fach Motorzoom im Bereich 5.3...141mm Zoom
- Videobilder in High Definition Auflösung
- Die Kamera ist kompatibel mit ONVIF, RTSP, DynDNS und vielen weiteren Protokollen zur Netzwerk- und Internetübertragung
- MJPEG, H.264, H.265 Videokomprimierung (Tripple-Stream)
- Integrierte Nachtsichtfunktion IR-LEDs bis 200m Reichweite
- Hohe Lichtempfindlichkeit,
- Infrarot-Beleuchtung, Bewegungserkennung ... und und und

Kurzdaten :

- 5 Megapixel Full HD IP Speed-Dome-Kamera
- Bilder pro Sekunde max 25fps bei 5MP und bis zu 45fps bei 3MP
- PTZ (Schwenken, neigen, zoomen)
- Automatische Tag/Nacht-Umschaltung
- IR-Beleuchtung für Nachtsicht bis 200 Meter
- 30-fach Motorzoom und Autofokus
- Erweiterte Dynamik (WDR) bis 120 dB
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Spitzlichtaustastung (HLC)
- Rauschunterdrückung (3D DNR)
- Videoanalyse-Funktionen
- microSD Kartenslot
- Onvif Profile S, G und T RTSC

Weitere Daten :

- 5 Megapixel IP Speed-Dome-Kamera
- IP66 Outdoor Indoor tauglich mit integrierter Heizung
- 1/2.8zoll Progressive Scan CMOS-Sensor,
- Vario-Objektiv 4.7-141mm
- 30-fach Motorzoom, Autofokus,
- 16-fach digital Zoom
- Linsen Typ : *Optischer Zoom*
- Brennweite : 4.7mm 141mm
- Maximale Membranöffnung : F/1.5 ... F/4.0
- Blickwinkel : 58° 3°
- Minimale Fokussentfernung : 100mm ... 1500mm
- Autofokus : *Ja*
- Optischer Zoom : 30x
- Zoomgeschwindigkeit : 6 sek !
- Empfindlichkeit : 0.005 Lux (Farbe, F1.2), 0 Lux (SW, IR an),
- autom. Tag-/Nachtumschaltung mit schwenkbarem IR-Filter, integrierte 3 Zonen
- IR-Beleuchtung bis 200m Reichweite,
- Auto-Shutter 1/5 - 1/100.000 sek.,
- Video Codec: H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG (Tripple-Stream)
- Main-Stream : 5Mpx (1..25fps) / 3Mpx (1..45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1..50fps)
- Sub-Stream : 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1..25fps)
- Sub-Stream-2 : 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1..25fps)

- Wasserzeichen : *Ja*
- Anti Flimmern : *Ja*
- max. Bildrate: 20fps (2560×1920), 30fps (1920×1080) Full HD
- **Spannung: PoE+ (35W) oder 24V AC (3A)**
- **Umgebungstemperatur: -40 bis +60°C,**
- Abmessungen : 308x204.8 mm (HxDurchmesser)
- Gewicht: 4.5 kg

Funktionen:

- **Gegenlichtkompensation (BLC),**
- **erweiterte Dynamik (WDR) bis 120 dB**
- **Spitzlichtaustastung (HLC)**
- **Rauschunterdrückung (3D DNR)**
- **Bewegungsunschärfe-Reduzierung (Deblur)**
- **Bewegungserkennung**
- **Videoanalyse-Funktionen (erweiterte Bewegungserkennung**
- **Linie übertreten, Region betreten, Region verlassen**
- **Ansammlungs-Erkennung,**
- **Personenerfassung, Personenzählung,**
- **vermisste Objekte, verdächtige Objekte, Manipulationserkennung),**
- **Privatmaskierung,**
- **Region of Interest,**
- **Entnebelung,**
- **SIP-Unterstützung, HTTP-Notification,**
- **Smartphone-Support (iOS Apple / Android)**

Schwenken/Neigen:

- 360° Endlos schwenken, 90° neigen mit Auto-Flip,
- Schwenkgeschwindigkeit: 0.5° ... 180°/sek. (manuell) und 240°/sek. (Touren),
- Neigegeschwindigkeit: 0.5° ~ 120°/sek. (manuell) und 200°/sek. (Touren),
- 255 Positionsspeicher, 8 Tourenspeicher mit jeweils 48 Presets.

Anschlüsse:

- LAN (RJ45 PoE)
- Kartenslot (microSD/SDHC/SDXC) bis 256GB
- 2 x Alarm In
- 2 x Alarm Out
- 1 x Audio In
- 1 x Audio Out
- RS485 Bus

Optional erhältlich

- Art-Nr 79-227-02175 = 8Kanal NVR Rekorder mit 2TB Festplatte und Maussteuerung inkl. Software
- Art-Nr 93-300-50454 = 60W PoE Einspeiser
- Art-Nr 93-300-50430 = 90W PoE Einspeiser
- Art-Mr 79-224-02993 = Wand Anschlussbox ALU
- Art-Nr 79-224-02994 = Wand Anschlussbox ALU Kombi BIG mit Mastmontagebänder
- Art-Nr 64-700-03941 = Stange Deckenstange 225mm
- Art-Nr 01-016-00306 = ggf. Arbeitszeit Einrichtung ... Einweisung... Inbetriebnahme