



44pol Wannen Stiftheiste Wannensteckerleiste 2x22pol RM2,54 mit Verriegelung



2,70 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: AMPHENOL

Bestell-Nr.: 40-874-00145

44polige Wannensteckerleiste gerade Rastermaß 2,54 mm Zweireihig mit geraden Einlötfistfen Anschluss Lötpins Art Messerleiste Wannestiftheiste DIN41651 Stiftheiste für Platinen Ausführung mit langem Verriegelung Arretierung für Stecker Ja Ersetzt auch 092-2-044-0-F-KS0 MPE

44polige Wannenstecker gerade Rastermaß 2,54 mm

- Zweireihig mit geraden Einlötfistfen
- Anschluss Lötpins Art Messerleiste
- Anschluss Lötpins Art Messerleiste Wire-to-Board
- Ausführung mit langem Verriegelung Arretierung für Stecker Ja
- Ausrichtung gerade DIN41651
- Betriebsstrom (Nom.) 3A
- Betriebstemperatur -40 °C - 105 °C
- Farbe schwarz
- Lebensdauer in Steckzyklen= 500
- Material (Anschluss) Messing, vergoldet
- Material (Gehäuse) PBT
- Material (Steckbereich) Messing, vergoldet
- Montage Leiterplattenmontage
- Polzahl 44pol (2x 22pol)
- Rastermaß 2,54mm
- Spannungsfestigkeit 500Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 5000 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20mOHm
- Brennbarkeitsklasse UL94V-0
- Lötverfahren Handlöten oder Wellenlöten
- Löttemperatur= 190 °C für 5 s
- Verpackungsart lose
- Abmessungen: B: 75,5mm H: 13,9mm T: 8,2mm Höhe mit Verriegelungshebel = 27,0mm
- Stiftheile Platinen: 3,3mm

Passender 44pol Pfostenverbinder z.B. Art Nr 40-874-00033