



Einpressdiode bis 60A 600V DO201 A6 Anode am Draht



4,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Diotec

Bestell-Nr.: 9-541-00363



Einpressdiode mit 60A max. 190A Einsatz bis 600V + Einpressdiode Anode am Draht und Kathode am Gehäuse. Universal Einpressdiode mit 60A Peak 190A Einsatz bis 600V Ersatzteil für Schweißgeräte, Ladegeräte, Laderegler, Gabelstapler, Plasma-Schweißgeräte, klassische ältere Schweißgeräte, Lichtmaschinen, Industriesteuerungen usw. Diese Sondertypen von Dioden ersetzen unter anderen auch BYY58-xxx, DSJ25-02, E1110, BYP53, BYP54, NORMA-25p ..., DSL25-xx, HDIE35/02 HDIE35/03 HDIE35/07 usw.

Universal Einpressdiode mit 60A Peak 190A Einsatz bis 600V mit Anode am Draht

Ersatzteil für Schweißgeräte, Ladegeräte, Laderegler, Gabelstapler, Plasma-Schweißgeräte, klassische ältere Schweißgeräte, Lichtmaschinen, Industriesteuerungen usw.

Diese Sondertypen von Dioden ersetzen unter anderen auch BYY58-xxx, DSJ25-02, E1110, BYP53, BYP54, NORMA-25p ..., DSL25-xx, HDIE35/02 HDIE35/03 HDIE35/07 usw.

Kurzdaten :

- **Einpressdiode mit 60A Dauerstrom und Peak max. 190A**
- **Einsatz für Schaltungen bis 600V**
- Metallgehäuse DO201 mit Durchmesser 12,8mm (12,75mm)
- **Belegung :**
- **A = Anode am Draht** = Anodenkontakt kann auch zur Ringöse gebogen und verlötet werden
- **K = Kathode am Gehäuse**
- **Bitte weitere Bilder beachten !**

Technische Daten :

- Silicon Hochtemperatur-Diode Einpressdiode
- **Anode am Draht / Kathode am Gehäuse**
- VRRM = Spitzensperrspannung: **600V**
- VRSM = Stossspitzensperrspannung **700V**
- VF = Durchlass-Spannung <1,1Volt
- **IFAV = Dauerstrom bis 60A**
- IFRM = periodischer Spitzenstrom **max Peak 190A**
- ISFM = Stoßstrom für eine 50/60 Hz **Sinus-Halbwellen = 450/500A**
- Sperrschichttemp. min. -50 °C / Sperrschichttemp. max. 215 °C
- Wärmewiderstand Sperrschicht Gehäuse = < 0,6KW
- Abmessungen: DM 12,75 mm Länge 28,5 mm
- Aufbau : Metall-Einpressgehäuse Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert
- Maximaler Einpressdruck 4KN
- RoHS konform JA

Dieses Dioden sind erhältlich wie folgt

- Bst Nr.: 9-541-00362 = Einpressdiode bis 60A Dauerleistung (Peak 190A) bis 600V Anode am Gehäuse
- Bst Nr.: 9-541-00363 = Einpressdiode bis 60A Dauerleistung (Peak 190A) bis 600V Kathode am Gehäuse

Weitere ERSATZTEILE zu diesem Thema Hochtemperatur-Diode Einpressdiode ? Bei uns kein Problem !

- **Wir können helfen !**
- **Ihr Ersatzteil zu bekommen bzw. ihren Hochleistungs-Gleichrichter zu reparieren.**
- **Wir haben Zugriff auf viele Typen und Ausführungen die nicht Online sind !**
- **Bitte daher einfach kurz anrufen oder**
- **Bilder per eMail schicken oder**
- **den ganzen defekten Gleichrichter mit den defekten Dioden zu uns schicken per Post zum Kostenvoranschlag**
- **Wir können die Dioden auch wieder einbauen und verlöten etc.**