



2MP Dome 4in1 AHD TVI CVI CVBS Fixobjektiv IP67 BNC IK10 Outdoor



59,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dahua Technology

Bestell-Nr.: 64-700-04742

4in1 Domekamera AHD , CVI , TVI oder Analoger Ausgang über BNC 2-Megapixel IP67 Outdoor HD + 4in1 Kamera Analog-HD-Videoausgang (TVI 1080p/ AHD 1080p/ CVI 1080p), alternativ auch CVBS-Videoausgang Einsatzumgebung, Gehäuseschutzart IP67 Outdoorgehäuse für den Innen- und Außenbereich + Technische Daten : Sensor CMOS Chip mit DSP (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 2 Megapixel CMOS Bildsensor 25fps1080p, 25/50fps@720p + Effective Pixel 1920 ×1080 + Fest-Objektiv 2,8mm Brennweite Blickwinkel 100° (H) + Lichtempfindlichkeit 0,03 Lux + Lichtempfindlichkeit (IR an) 0 Lux + HD/SD Multiformat Ausgabe (2 BNC Stecker HD und FBAS Video) Signalart CVI / TVI / AHD / CVBS (Umschaltung mit externer FB oder über OSD Menü + WDR mit 130dB, 3DNR / BLC / HLC/ AGC /

4in1 Domekamera AHD , CVI , TVI oder Analoger Ausgang über BNC-Kupplung 2-Megapixel IP67 Outdoor HD

4in1 Kamera Analog-HD-Videoausgang (TVI 1080p/ AHD 1080p/ CVI 1080p), alternativ auch CVBS-Videoausgang. Einsatzumgebung, Gehäuseschutzart IK10 + IP67 Outdoorgehäuse für den Innen- und Außenbereich

Technische Daten :

- Sensor CMOS Chip 1/2.8zoll mit DSP (AHD/TVI/CVI/CVBS)
- **2 Megapixel CMOS Bildsensor 25fps1080p, 25/50fps@720p**
- Effective Pixel 1920 ×1080
- Fest-Objektiv M12 = 2,8mm Brennweite Blickwinkel 107° (H) H: 56° (127.0°)
- Lichtempfindlichkeit 0,002 Lux (F1,6)
- Lichtempfindlichkeit (IR an) 0 Lux
- **Nachtsichtfunktion Ja bis zu 40m mit integrierten IR-LEDs (3x HighPower)**
- HD/SD Multiformat Ausgabe (1 BNC Stecker HD oder FBAS Video)
- Signalart CVI / TVI / AHD / CVBS (Umschaltung mit externer FB oder über OSD Menü
- Weitere Funktionen :
- Day/Night = Auto (ICR)
- Manual OSD Menu = Multi-language
- BLC Mode = BLC / HLC / WDR
- WDR / 130dB true / 3D NR
- Gain Control = AGC
- Noise Reduction = 3DNR
- White Balance = Auto / Manual
- Smart IR = Auto / Manual
- Infrarot Nachtsichtfunktion IR LEDs max. Reichweite 40m unter optimalen Bedingungen
- Integrierte Mikrofon
- ON Screen Menü mit div. Einstellfunktionen (Multi-language)
- Scanning System Progressive
- Electronic Shutter Speed PAL: 1/25...1/100000s / NTSC: 1/30...1/100000s
- **Schutzgrad IP67 Outdoor und Indoor**
- **Gehäuse: ALU Legierung (Metall)**
- Stromversorgung 12V DC, +/- 10% (5,5/2,1mm Buchse)
- Stromaufnahme max 3,1Watt ca. 400mA wenn IR LEDs ON
- Anschlüsse über 400mm Kabelpeitsche
- **1x BNC Kupplung für Video-Signal Ausgang**
- 1x Hohlsteckerbuchse 5,5x2,1mm
- **Temperatureinsatzbereich: -40°C +60°C**
- Abmessungen: Durchmesser 112mm Höhe: 88mm
- ALU Gehäuse Farbe Weiss
- **Vandalensicher IK10**
- Gewicht: 0,44Kg

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über
- Fernzugriff Ja über Rekorder mit LAN-Anschluß dann APP für IOS oder Android per Download
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones (App = DMSS / iDMSS)
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX) Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a.
- CMS-PC Software per Download (Smart PSS / DSS / DMSS)
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind

Optional erhältlich

- 79-245-00121 = UTC Koax Fernbedienun für Signalart Einstellungen

- 79-224-02945 = ALU Kabelverteilerkasten
- 79-224-029xx = Deckeneinbau Halterung
- 79-224-029xx = Wandhalter 90° Zubehör Housing gekapselt
- 79-400-00188 = Masthalter / Rohhalterung

- **12V Netzteil, DVR Rekorder, Konverter**

Lieferung: Kamera mit Anleitung (Netzteil optional)