12V 5mm LED Weiss diffus 5800mcd 30grad Kaltweiss



block pricing

Menge	**Stückpreis**
bis 14	**0,65 €***
ab 15	**0,55 €***
ab 50	**0,48 €***
ab 100	**0,45 €***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 15-783-01740

12V 5mm LED Weiss Kaltweiss LED mit integriertem Vorwiderstand für Einsatz 12V typisch / Spannung 12Vdc (6-15V) eingebauter Strombegrenzungswiderstand integrierter Vorwiderstand / Linse glasklares Gehäuse UV Resistant Epoxy / Helligkeit 5800mcd / Stromaufnahme: 14mA / Leistung: 320mW (PD) / Imax: 15mA / Abstrahlwinkel: 30° Spot

12V 5mm LED Weiss diffuses Gehäuse

- 5mm LED mit integriertem Vorwiederstand für Einsatz 12V typisch
- Spannung 12Vdc (6-15V) eingebauter Strombegrenzungswiderstand
- Einsatz typisch 12VDC DC-ForwardVoltage max 20V
- Linse diffuse Gehäuse UV Resistant Epoxy
- 5mm Front gewölbt = Abstrahlwinkel: 30°
- Diodenlinse diffus, weiss = kaltweiss
- Linse diffused / 5800mcd / 12VDC = 14mA eingebauter Stromstabilisator !
- RM 2,54mm / Leistung: Pd = 320mW
- Temperatureinsatzbereich: -30....+85°C
- Reach und RoHS bestätigt