



Projektionslautsprecher 2x35W BIDIREKTIONAL 100V 2-fach Soundprojektor CSP1






94,80 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: RCS Audio Systems

Bestell-Nr.: 88-500-00049



BI-DIREKTIONALER Lautsprecher CSP-220D mit zwei integrierten Lautsprechern für die Montage an der Wand oder auch an der Decke bidirektional 2-fach Lautsprecher 100V 2x 35Watt IP44 BIDIREKTIONALER Soundprojektoren mit Schwenkbügel und integriertem ELA 100V Übertrager

BI-DIREKTIONALER Soundprojektoren mit sehr schönem Klang für die Wand- oder Deckenmontage.

Durch ihre speziell behandelten Chassis ergibt sich eine sehr saubere Sprachverständlichkeit sowie ausgezeichnete Wiedergabe von Hintergrundmusik. Durch die beidseitige Beschallungskonstruktion eignet sich diese Serie hervorragend für die Beschallung von Flure, Arztpraxen, Einkaufszentren, Fachgeschäften, Hotels, Restaurants, Boutiquen, etc.

Überall dort, wo Durchsagen oder Musikübertragungen gleichzeitig in zwei entgegengesetzte Richtungen abgestrahlt werden sollen (z. B. Flure, Büros, Shoppingmale, Praxen, Schulen, Krankenhäuser usw.) finden diese Lautsprecher ihre Anwendung. Die Lautsprecher können an die Wand montiert oder von der Decke abgehängt werden.

Diese Doppelrichtungs-Lautsprecher haben das Design von Soundprojektoren und verfügen über einen hervorragenden Schalldruck. Durch die Verwendung sehr breitbandiger Lautsprecherchassis und hervorragender Übertrager sind diese Lautsprecher sowohl für anspruchsvolle Sprachwiedergabe, wie auch für sehr gute Musikübertragung bestens geeignet.

Besonderheiten:

- **BI-DIREKTIONALER Tonwiedergabe in beide Richtungen !**
- kratz- und schlagfestes Gehäuse aus Kunststoff
- breitbandiges Lautsprecherchassis für Musik und Sprache bestens geeignet
- inklusive Montagearm
- Der im Gehäuse eingebaute ELA-Trafo bzw. Anpassungsübertrager ist
- sowohl auf 100V aber auch auf 50 V und 70 V anzuschließen.
- Das entsprechende mehrpolige Kabel (gut markiert) ist an der Geräte-Unterseite herausgeführt.

Technische Daten:

- Professioneller Soundprojektor mit zwei integrierten Lautsprechern
- **BI-DIREKTIONALER Soundprojektoren**
- Nennimpedanz : 100V
- Nennbelastbarkeit: 2x20W Programm 2x35W
- 100V Trafo Anpassungen: 20W - 10W - 5Watt RMS
- Übertragungsbereich: 150 - 20.000 Hz
- Empfindlichkeit (1W / 1m): 96 dB
- max. Schalldruck: 106 dB
- Schutzgrad IP44
- Abmessungen (Ø x T): Ø 180 x 252mm ohne Bügel
- Gewicht: 2,98 kg
- Die Gehäusefarbe ist weiß (ähnlich RAL 9010),
- der Montagebügel (umklappbar) ist cremeweiß (ähnlich RAL 9001)
- Selbstverständlich ist das Gehäuse auch nachträglich in allen Farben lackierbar