



Hybrid Monitor 255mm 10zoll mit 1xHDMI 1xVGA 1xBNC CVBS USB-Player Fernbedienung



389,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 79-226-00429

10zoll Monitor Bildschirm mit HDMI + VGA + BNC Eingang. Bildschirm mit Auto-ON = Automatisch einschalten bei Strom oder Signal. Ideal fürameratechnik, Überwachungssystemen, Labor, Industrie, Messekonsolen, Empfangstresen, Verkaufstresen durch USB-Player, Toller flacher 10zoll Monitor mit schöner Optik und solidem Gehäuse mit Standfuß. Farbbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung für Überwachungsanlagen und Multimedia-Anwendungen durch integrierten USB-Player. 4 verschiedenen Eingänge bereits integriert HDMI + VGA + BNC Video + RCA-Video und 1x USB-Buchse mit integriertem Bild-, Audio-, MP3-, oder Videoplayer für die Formate MP4, MP3, AVI, MKV, MOV, MPG, WMA, JPG, JPEG, PNG + Scharfe und kontrastreiche Darstellung. Bildformat 16:9 oder 4:3 Farb-Bildschirm mit LED Hintergrundbeleuchtung in aktueller Ausführung

10zoll Monitor Bildschirm HDMI, VGA, BNC und RCA-Cinch Anschluss und USB-Mediaport

Ideal für Kameratechnik, Überwachungssystemen, Messekonsolen, Empfangstresen, Verkaufstresen durch USB-Player, Labor, Industrie etc. Flacher Monitor mit schöner Optik und solidem Gehäuse. Farbbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung auch für Multimedia-Anwendungen, Windows-PC usw.

- Dieser Monitor ist für den 24/7 Dauerbetrieb und professionellen Einsatz konzipiert.
- **4 verschiedenen Eingänge bereits integriert HDMI + VGA + BNC Video + RCA-Video und**
- **1x USB-Buchse mit integriertem Bild-, Audio-, MP3-, oder Videoplayer für die Formate MP4, MP3, AVI, MKV, MOV, MPG, WMA, JPG, JPEG, PNG**
- Dieser Monitor ist aus hochwertigen Komponenten hergestellt, die einen zuverlässigen Betrieb auch in den kompliziertesten Einsatzbereichen garantieren.
- Der Monitor unterstützt einen Eingangsspannungsbereich 12V / 24V also von 9V bis 28 Volt und verfügt über eine vollständig dimmbare Hintergrundbeleuchtung.
- Auto-An = Automatisch einschalten bei Strom oder Signal

Weitere Eigenschaften und Funktionen :

- Ton Ja integriert mit eingebauter Lautsprecher
- Tastensperre Bedientöpfe können blockiert werden Ja
- Auto-An = Automatisch einschalten bei Strom / Signal
- **Automatische Einschaltfunktion On bei Stromzufuhr falls benötigt !**
- Dimmen = Helligkeit ist dimmbar
- Bild spiegeln = Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
- Scharfe und kontrastreiche Darstellung.
- Seitenverhältnis 16:10 (4:3 und 16:9 einstellbar)
- Betrachtungswinkel 178° Horizontal, 178° Vertikal
- Helligkeit 300 cd/m² / Kontrast 900:1
- Bedientasten für OSD-Menü und Helligkeit, Kontrast, Farbe usw.
- Mehrsprachiges OSD-Menü Engl/Deutsch

Technische Daten :

- 1x HDMI-Eingang FullHD für den Anschluß von DVR, NVR, PC oder Notebook o.ä. alle HDMI-Quellen somit
- unterstützte HDMI Auflösungen : max 1920 x 1200 und min 640 x 480
- 1x VGA Eingang
- 1x BNC-Video Eingang (nur geeignet für FBAS-Videoeinträge nicht für AHD, TVI, CVI !)
- 1x RCA-Cinch-Videoeingänge (gelbe Buchse only FBAS-Video)
- 1x 3.5mm Klinkenstecker Eingang (Audio-Input)
- 1x 3.5mm Klinkenstecker Ausgang
- 1x USB-2.0 Buchse US-Player für (MP4, AVI, MKV, MOV, MPG, MP3, WMA, JPG, JPEG, PNG)
- Mitgelieferter Kunststofffuß Ja wie in Abbildung
- Für Wandmontage geeignet ja (VESA75 Lochbild vorhanden)
- Stromversorgung 9-28VDC Eingang über Hohlsteckerbuchse
- **Lieferung inkl. 230VAC Steckernetzteil 12V DC / 2A**
- Abmessungen: B: 242mm H-Korpus: 169mm mit Füße : 188mm T: 37mm mit Standfuß 145mm

Lieferumfang: 1x Monitor, Steckernetzteil 100-240VAC auf 12VDC 2A (5,5/2,1mm) / 1x Standfuß / 1x Fernbedienung

Erhältliches optionales Zubehör hierzu erhältlich z.B.

- Bst Nr 85-770-00290 = Wandhalterung flache Bauform
- Bst Nr 85-770-00310 = Wandhalterung mit Drehgelenk
- Bst Nr 53-682-03820 = 2,0m HDMI Kabel
- Bst Nr 53-680-00222 = 1,5m VGA Kabel
- Bst Nr 42-710-00170 = 2,0m BNC-Kabel

