




36V Labornetzteil 0-36V 40A mit 0-10V Fernsteuer- Monitor- und Sensingeingang



2289,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Statron

Bestell-Nr.: 93-807-00590

Labornetzteil 0-36V 0-40A - Made in Germany - Super solide Labor bzw. Industrie Ausführung mit Fernsteuer- Monitor- und Sensingeingang. Kurzdaten + Linearregler mit Triac Vorregler + eingebaute Fernsteuerung Eingang 0-10V über Klemme + Sensingeingang + Monitorausgang galvanisch getrennt + Stromlupe 1:10 + Schalter zum Abschalten der Ausgangsspannung + Überspannungsschutz abschaltbar Ausgang kurzschlußfest + Ein- Ausgang galvanisch getrennt + Automat. Betriebszustandumschaltung CV/CC + Vorwahl der Ausgangsdaten + getrennte Spannungs- und Strom - Anzeigen Spannungs- und Stromregelung + Spannungs- und Stromvorwahl + Zwangskühlung geregelt + Tragegriffe an Front + Ausgang massiefrei jetzt mit LED Anzeigen + 19" Rackfähig

Labornetzteil 0-36V 0-40A - Made in Germany - Super solide Labor bzw. Industrie Ausführung mit Fernsteuer- Monitor- und Sensingeingang ... Stromlupe und vieles mehr

Geräteeigenschaften Kurzdaten

- Linearregler mit Triac Vorregler
- eingebaute Fernsteuerung Eingang 0-10V über Klemme
- Sensingeingang
- Monitorausgang galvanisch getrennt
- Stromlupe 1:10
- Schalter zum Abschalten der Ausgangsspannung
- Überspannungsschutz abschaltbar
- Ausgang kurzschlußfest
- Ein- Ausgang galvanisch getrennt
- Automat. Betriebszustandumschaltung CV/CC
- Vorwahl der Ausgangsdaten
- getrennte Spannungs- und Strom - Anzeigen
- Spannungs- und Stromregelung
- Spannungs- und Stromvorwahl
- Zwangskühlung geregelt
- Tragegriffe an Front
- Ausgang massiefrei
- jetzt mit LED Anzeigen
- 19" Rackfähig

Technische Daten :

- Regelbereich: 0... 36V 0... 40A DC
- Labornetzgerät Gleichspannungsregler
- Anzeigen 3½-stellige LED 14mm für Spannung und Strom, LED für CV, CC und Übertemperatur
- Eingangsspannung 230Vac 50-60Hz
- Trennung Eingang/Ausgang galvanisch getrennt, erdfrei, massiefrei
- Ausgangsspannung 0... 36Vdc
- Ausgangsstrom 0... 40A
- Ausgangsstrom Dauer 0-28A
- Ausgangsleistung 1440W
- Dauerleistung 1008W
- Kurzzeitbelastbarkeit 1440W
- Spannungsstabilität bei -7/+6% Netz 1mV
- CV-Stabilität Last 0-100% 3mV
- CV-Restwelligkeit Ueff 1mV
- CC-Stabilität bei -7/+6% Netz 10mA
- CC-Stabilität Last 0-100% 10mA
- CC-Restwelligkeit Ueff 15mA
- Ausregelzeit 30ms
- Kennlinie U/I Kennlinie
- Anschluss Eingang 3pol. Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Anschluss Ausgang Apparatklemmen 4mm üblichst schraub- und steckbar
- Einstellung Ua = Spannung = Grob-und Feinregler
- Einstellung Ia = Strom = Grob-und Feinregler
- Geräte-Eigenschaften

- Linearregler (Triac mit Kupfertrafo klassisch solide) mit
- automatischer Betriebszustandsumschaltung CV/CC,
- Spannungs- und Stromregelung, kurzschlußfest,
- Vorwahl der Ausgangsdaten über Poti grob und fein
- Kühlung geregelter Lüfter (Zwangslüftung)
- Gewicht 31kg
- Gehäuse Tischgerät mit Tragegriffen an Front
- Abmessungen 451x134x410
- Schutzgrad/Klasse IP30/I
- Farbe RAL 7036 platingrau/RAL 7035 lichtgrau

Sonstiges: Schalter zum Abschalten der Ausgangsbuchsen, Übertemperaturanzeige, Massebuchse