



30V Labornetzteil 0-30V 66A mit 0-10V Fernsteuer- Monitor- und Sensingeingang



3289,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Statron

Bestell-Nr.: 93-807-00610



Labornetzteil 0-30V 0-66A - Made in Germany - Super solide Labor bzw. Industrie Ausführung mit Fernsteuer- Monitor- und Sensingeingang. Kurzdaten + Schaltregler + eingebaute Fernsteuerung Eingang 0-10V über Klemme + Sensingeingang + Monitorausgang galvanisch getrennt + Schalter zum Abschalten der Ausgangsspannung + Überspannungsschutz abschaltbar Ausgang kurzschlußfest + Ein- Ausgang galvanisch getrennt + Automat. Betriebszustandsumschaltung CV/CC + Vorwahl der Ausgangsdaten + getrennte Spannungs- und Strom - Anzeigen Spannungs- und Stromregelung + Spannungs- und Stromvorwahl + Zwangskühlung geregelt + Tragegriffe an Front + Ausgang massiefrei jetzt mit LED Anzeigen + 19" Rackfähig

Labornetzteil 0-30V 0-66A - Made in Germany - Super solide Labor bzw. Industrie Ausführung mit Fernsteuer- Monitor- und Sensingeingang ... Stromlupe und vieles mehr

Geräteeigenschaften Kurzdaten

- primär getakteter Schaltregler
- eingebaute Fernsteuerung Eingang 0-10V über Klemme
- Fernbedienungsschalter getrennt für Spannung und Strom (siehe auch Doku weitere Bilder !)
- Parallel- oder Reihenschaltung möglich
- Sensingeingang (siehe auch Doku weitere Bilder !)
- Monitorausgang galvanisch getrennt (siehe auch Doku weitere Bilder !)
- Schalter zum Abschalten der Ausgangsspannung
- Überspannungsschutz abschaltbar
- Ausgang kurzschlußfest
- Ein- Ausgang galvanisch getrennt
- Automat. Betriebszustandsumschaltung CV/CC
- Vorwahl der Ausgangsdaten
- getrennte Spannungs- und Strom - Anzeigen
- Spannungs- und Stromregelung
- Spannungs- und Stromvorwahl
- Zwangskühlung geregelt
- Tragegriffe an Front
- Ausgang massiefrei
- jetzt mit LED Anzeigen
- 19" Rackfähig Montagezubehör 60140 separat dann mitbestellen

Technische Daten :

- Regelbereich: 0... 30V 0...66A DC
- Labornetzgerät Gleichspannungsregler
- Anzeigen 3½-stellige LED 14mm für Spannung und Strom, LED für CV, CC und Übertemperatur
- Eingangsspannung 230Vac 50-60Hz
- Trennung Eingang/Ausgang galvanisch getrennt, erdfrei, massiefrei
- Ausgangsspannung 0... 30Vdc
- Ausgangsstrom 0... 66A
- Ausgangsstrom Dauer 0-28A
- Ausgangsleistung 2000W
- Dauerleistung 2000W
- Kurzzeitbelastbarkeit 2000W
- Spannungsstabilität bei -7/+6% Netz 2mV
- CV-Stabilität Last 0-100% 12mV
- CV-Restwelligkeit Ueff 6mV
- Ausregelzeit 2ms
- Anschluss Eingang 3pol. Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Anschluss Ausgang Apparatklemmen 4mm üblichst schraub- und steckbar
- Einstellung Ua = Spannung = Grob-und Feinregler
- Einstellung Ia = Strom = Grob-und Feinregler
- Geräte-Eigenschaften
- primär getakteter Schaltregler, Wirkungsgrad >0,81, PFC > 0,98, kurzschlußfest
- Spannungs- und Stromregelung, kurzschlußfest,

- Vorwahl der Ausgangsdaten über Poti grob und fein
- Kühlung geregelter Lüfter (Zwangslüftung)
- EMV DIN EN 61204-3 Klasse A
- Sicherheitsnormen EN 61010 und EN 60950
- Gewicht 31kg
- Gehäuse Metallgehäuse
- Abmessungen 445x131x320mm
- Schutzgrad/Klasse IP30/I
- Farbe RAL7035 lichtgrau

Sonstiges: Schalter zum Abschalten der Ausgangsspannung, Unterspannungsschutz, Übertemperaturabschaltung