Regeltrafo 1840VA Trafo 0-250V max 8A Sparstelltrafo



299,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 43-600-02060

Stelltrafo 1,8KW 1840VA 0-250V max 8A Regeltrafo + Regeltrafo Stelltransformator 18400VA Sparstelltrafo + EINPHASEN SPAR-STELLTRANSFORMATOREN + Regeltrafo Variable Wechselspannung von Null bis zum Maximalwert + Einphasig Transformatoren in offener Bauweise, bestimmt für stufenlose Regulierung der Ausgangsspannung in Industrie und Elektroanlagen. gefertigt gem. EN61558-1, EN61558-2-14

Regeltrafo Stelltransformator 1840VA = 1840VA Sparstelltrafo

- EINPHASEN SPAR- STELLTRANSFORMATOREN
- Regeltrafo Variable Wechselspannung von Null bis zum Maximalwert
- Einphasig Transformatoren in offener Bauweise, bestimmt für stufenlose Regulierung der Ausgangsspannung in Industrie und Elektroanlagen.
- gefertigt gem. EN61558-1, EN61558-2-14

Technische Daten :

- Primärspannung 230VAC 50Hz
- Sekundärspannung 0-260VAC 50Hz
- Sekundärstrom 0-6,50A max 8,00A
- Belastbarkeit Ausgang : max 1840VA Leistung
- Frequenz Einsatzbereich typisch 50Hz (max 300Hz)
- Anschlussart Schraubkontakte
- Montageart Befestigungslöcher für Frontplatten
- Spartrafo, galvanische Trennung NEIN
- Wärmeklasse Ta40B
- Schutzart IP00
- Max. Umgebungstemperatur 45°C ,
- Abmessungen **siehe auch Zeichnung weitere Bilder**
- Basis 175x175mm / Tiefe: 130mm / Tiefe mit Knopf : 171mm
- Gewicht: 8,40Kg

E-Teil hierzu erhältlich = Kohlebürste (Schleifer) = Bst-Nr 43-600-02073