



5V Netzteil 5V 5W Mini Netzteil für Platineneinbau 230VAC 46x26x22mm




8,20 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-806-00485



5V Platinennetzteil 5V 5Watt 1A = 1000mA Mini Netzteil nur 46x26x22mm IRM05 geschlossene Bauform, Leiterplattenmontage

5Volt 5Watt Miniatur Netzteil geschlossene Bauform, Leiterplattenmontage

5V 1A Netzteil Mininetzteil, Ultrakompakte 5Watt Netzteil, Netzmodul für die Leiterplattenmontage oder anlöten mit Litzen. 5Volt Festspannungsmodul. Ultrakompaktes Miniatur Netzteil als Printversion z.B. für die Platine mit stabilisiertem 5V Gleichspannungs Ausgang

- Kurzschluss- und Überlastgeschützt
- kompaktes Design komplett vergossen
- **Ausgang: 5V Gleichspannung max. 1,0A = 1000mA**
- **Leistung: 5,0 Watt**
- Vollbereich kompakt geschützt gegen:
 - Kurzschluss / Überlast / Überspannung
 - Kühlung: durch natürliche Konvektion
- Isolationsklasse II

Technische Daten IRM05 :

- Eingangsspannung: **230Vac** (85-305Vac oder auch 120-430VDC)
- Eingangsfrequenz: 50/60Hz (47...440Hz)
- Standby Verbrauch nach ERP / EuP kleiner 0,1W
- **Ausgangsspannung bei voller Last: 5V DC +/- 2,5%**
- **Ausgangsstrom: 0...1,0A = 1000mA**
- **max. Leistung: 5,0Watt**
- Überspannungsschutz Ausgang: 5,75...6,75V (Z-Diode)
- Wirkungsgrad: 71%
- Restwelligkeit: 200mVpp max. (100Hz)
- Setup/Rise Time 600ms / 30ms
- Arbeitstemperatur: -30°+70°C
- Vibrationsfest bis 5G
- Standards: IEC62368-1, UL62368-1, TUV EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 approved
- EMC = Compliance to EN55022 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2,-3
- EMC Immunität: Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
- **Abmessungen: B:45,7mm x T:25,4mm x H:21,5mm**
- Anschluss über Printlötstifte Länge ca: 3,5mm
- RM der Lötstifte/Pins: Input: 10,8mm / Ausgang: 8,00mm /
- Lötstifte/Pin-Durchmesser: 1,04mm
- Pinabstand Eingang zu Ausgang: 38,5mm (**siehe Zeichnung weitere Bilder**)
- Gewicht: 33gr

