



LED Trafo LED Treiber 350mA 20W Konstantstrom Autom 16-57V



17,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: EGB

Bestell-Nr.: 43-700-04275



350mA LED Netzteil Konstantstrom 350mA bis 20W 350mA LED Treiber bis max 30W Automatik 16-57VDC + 350mA CC Treiber 350mA Konstantstrom LED Netzteil

350mA CC Treiber 350mA Konstantstrom LED Netzteil

Unabhängiger 350mA Gleichstromversorger. 350mA LED Treiber. Hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Gewicht und geringer Grösse, konstanter Ausgangsstrom von 350mA mit automatischer Anpassung der Ausgangsspannung

Dieses Netzteil ist speziell für die Optimierung der Stromversorgung von 350mA LED Beleuchtung ausgelegt. Eine lange Lebensdauer und eine geringe Eigenerwärmung ist durch die Schaltnetzteiltechnologie geregelt. Integrierter Überlastschutz, Kurzschluss Schutz, Überstromschutz, Thermischer Schutz.

Anwendungen: Leuchtbuchstaben/ Konturenbeleuchtung. Architektonische Beleuchtung. Einzelhandels-/Themabeleuchtung. Orientierungsbeleuchtung (Beleuchtung von Wegen). Beleuchtung im Unterhaltungsbereich. Not- und Sicherheitsbeleuchtung usw. Universal-Netzteil für universelle Anwendungen als LED Treiber bzw. LED Stromversorgung für LED **mit 350mA** Stromaufnahme. Belastbar **5 bis 20/30Watt** Gesamtleistung. Ausführung im Kunststoffgehäuse mit Schraubklemmen.

Technische Daten:

- Eingang: 230V 50/60Hz (220-240VAC)
- Ausgang als Konstantstromquelle mit 350mA = 0,35A
- Autom. Spannungseinstellung für Reihenschaltung: 16...57Vdc
- Nicht dimmbar
- Überlastschutz durch Strombegrenzung
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- für LED- und Beleuchtungsanwendungen
- flache Bauform ermöglicht platzsparende Montage
- sichere elektronische Trennung nach Schutzklasse II
- für Innenanwendungen IP-20
- SELV, ta -15 bis +45°C, tc 75°C
- **Ausgang konstant DC 350mA (Autom. 16-57V DC)**
- **Nennleistung 5,0...20Watt / Max 30Watt Peak**
- Anschluss über Schraubklemmen unter Deckel für Litzenkabel z.B.
 - 2x 0,75 qmm bis max 2x 1,5qmm
- Ausgangsklemme: + und -
- Temperatureinsatzbereich: -10...+60°C
- Abmessungen: L:122mm mit Bef.Laschen / L-Korpus: 110mm / B:45mm H:19mm
- Gewicht: 110g

Nebeninfo: Ersetzt auch LED Converter vieler andere Hersteller da automatischer DC Weitbereich 15-60V