



24V Netzteil 24V 108W 4,5A Case Schaltnetzteil Eingang 85-264V



19,80 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-00757

24V 4,5A Netzteil 24V 110W Case Schaltnetzteil mit Schraubklemmen + preiswerte Ausführung + 24V Netzgerät bzw. Netzteil, kurzschlussfest, eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit. Universell verwendbar in der Beleuchtungstechnik, Maschinenbau, Modellbau, Schaltanlagen, Schaltschränken, Steuerungsbau usw.

24V 4,5A Netzteil 108W Leistung 24V stabilisierte Gleichspannung.

Robustes 24V Netzgerät bzw. Netzteil, kurzschlussfest, eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit. Universell verwendbar in der Beleuchtungstechnik, Maschinenbau, Modellbau, Schaltanlagen, Schaltschränken, Steuerungsbau usw.

- 24V 4,5A Schaltnetzteil, geschlossene CASE Ausführung im Käfiggehäuse für den Einbau in Schaltschränken, Unterverteilungen, Industrie, Maschinenbau usw.
- Solide offene Schraubklemmen.
- Überlastschutz durch Abschalten (hiccup), auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- niedrige Bauhöhe
- keine Geräusche da kein Lüfter = Konvektion
- LED Indikator integriert (Status-LED)
- Sicherheitsnormen: UL/EN62368-1
- EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere

Technische Daten:

- Spannung: 230VAC typisch
- Eing.Bereich: 85...264Vac 47...63Hz oder 120-373Vdc
- **Leistung: 108Watt max. 4,5A**
- **Ausgangsspannung: 24Vdc Bereich 0-4,5A keine Mindestlast max. 4500mA**
- **Ausgangsspannung über Poti regelbar (21,6...28,8V)**
- Geringe Restwelligkeit nur 120mV
- Überspannungsschutz Ausgang 28,8...33,6V
- Kurzschlußfest Überlastschutz Überlast Überspannung
- Netzausfallüberbrückung 55ms (Hold up time)
- setup Time: 500ms / Rise time: 30ms
- Hoher Wirkungsgrad: 90%
- Soft-Start mit Strombegrenzung
- Eingeb. Entstörfilter
- No Load lower abschaltung standby dann <0,3W
- 100% Burn-In Test unter Vollast im Werk
- Leistungsbegrenzung bei 105...135%
- Temp.Bereich: -30°...+70°C
- Solide Schraubanschlüsse
- Lochblechgehäuse / Kühlung Konvektion ohne Lüfter
- Befestigung durch M3 Gewinde im Lochblechgehäuse seitlich 3x M3 und am Boden 2x M3
- Abmessungen: L: 129mm H: 30mm B: 97mm (**siehe auch Zeichnung weitere Bilder**)
- Gewicht: 0.34kg