



## Villa AP-RL-2 Kamera Türsprechanlage 2-Draht für 2-Familienhaus mit 2x 7zoll Touch Monitor



**866,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: EGB

Bestell-Nr.: 79-228-01112



Villa AP-RL 2 Kamera Türsprechanlage für 2x Familienhaus mit 1x Türsprechstelle mit 1MP Kamera und 2x Klingelknöpfen und 2x Touchmonitor samt Stromversorgung ( Aussenstation VILLA AP-RL2 ) mit RFID und Bluetooth Schnittstelle

### Kamera-Türsprechanlage Villa AP-RL-2 für 2x Familienhaus mit 1x Türsprechstelle und 2x Klingelknopf und 2x Monitor samt Stromversorgung mit RFID und Bluetooth

- VILLA VIDEO Freisprechanlage für 2-Draht-BUS-Technik.
- Zutritt über RFID-Leser und Smartphone-Bluetooth-App für Android und iOS, inkl. Zutrittsverwaltung und Protokollierung.
- Sprechanlage mit Gegensprechanlagen-Funktion
- Kamera-Video-Türstation vandalensicher mit ALU-Metallfrontplatte
- Automatische Fotoaufnahme von Besuchern während ihrer Abwesenheit
- integriertem
- **RFID Chipmodul zum Tür öffnen und**
- **Bluetooth Modul**
- **1MegaPixel CMOS Bildsensor**
- Ausbaubar mit weiteren Monitoren ... oder Türstationen

#### Die Türstation in Metallausführung

- Integrierte Farbkamera einstellbar mit 1MP Sensor
- Kamera mit Objektiv im Erfassungsbereich 110°
- Erfassungswinkel manuell verstellbar
- Farbkamera für Tag- und Nachtbetrieb mit
- LED-Beleuchtung für Nachtbetrieb
- Klingeltaster mit Namensschild
- Video-Außenstation nur zur Aufputzmontage
- Gehäuseoberteil aus Aluminium
- Namensschild- und Klingeltastenbeleuchtung (weiß)
- LED-Quittungsanzeige beim Betätigen der Klingeltaste
- manueller Lautstärkenregler
- potentialfreier Kontakt für Türöffner
- einstellbare Türöffnerzeit
- Anschluss für externe Türöffnertaste
- für 2-Draht-BUS-Technik in Baum- und Sterntopologie
- Transponder-Lesegerät zum berührungslosen Lesen von RFID-Karten und -Chips
- mit Zutritt über RFID-Leser und Smartphone-Bluetooth-App für Android und iOS, inkl. Zutrittsverwaltung und Protokollierung
- Steuerung nur über App "ACR-BT"
- zur Verwendung der Bluetooth-App ist je User ( Benutzer ) ein RFID-Transponder ( Chip oder Karte ) erforderlich
- Anzahl RFID-Transponder: 50
- inklusive Montageplatte
- ideale Montagehöhe der Kamera 1,60m
- Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 30V 1A
- Schutzart Gerät IP54 Outdoor tauglich
- Anschlussklemmen für 2-Draht Busleitung
- 2-Draht-Technik ( min 2x0,75qmm bis 110m oder 160m bei TwistedPair Kabelage )
- Türöffnerkontakt integriert potentialfrei für externe zb. bestehende Klingeltrafos mit 8-12VAC/DC
- mit einstellbarer Schaltzeit 1-10 Sekunden per Touchdisplay
- Stromversorgung: 24VDC typisch max 32V max 150mA über beiliegendes 30V Hutschienennetzteil.
- Abmessungen Außenstation : 192x100x22mm
- Info UP Kasten nicht erhältlich

#### Details zum Touch-Monitor Villa

- Touch-Screen-Monitor mit glatter schöner Oberfläche - leicht zu Reinigen mit Glasreiniger
- 7zoll Farbmonitor Auflösung: 800 x 480 ( 7zoll TFT Farbdisplay )
- Bediener-Menü Deutsch und 4 weitere Sprachen
- Bildschirm mit Wandhalterung und Steckverbinder auf der Rückseite somit

- Einfach abnehmbar für die Reinigung
- Freisprechfunktion / Stummfunktion / Stummfunktion nur schauen wer da ist
- Rufton ausschaltbar, für Parallelbetrieb mehrerer Bildschirme per 2-Draht Technik geeignet,
- Anschluss von Etagentaster potentialfrei möglich
- Ruftonlautstärke einstellbar, unterschiedliche Klingeltöne, Helligkeit und Kontrast veränderbar,
- Zusätzlicher Anschluß für Türglocke oder Lichtsignal wenn geklingelt wird
- 4 Monitore parallel je Klingeltaste möglich, interner Sprechverkehr,
- Rufunterscheidung zwischen Extern-, Intern und Etagenruf,
- Bildaufnahme mit automatischem Screenshot über internen Speicher,
- SD Kartenslot für Micro- SDHC Karte 2GB bis zu 32GB für Bild- oder Videoaufnahmen der Türkamera
- Spannungsversorgung 24VDC 200mA ( über beiliegendes Netzteil bis zu 32V-DC wegen Kabellängen )
- Abmessungen: 220 x 140mm ( Tiefe Front 9,5mm / Gesamt nur 24mm )

#### Details zum Netzgerät ( anbei )

- Hutschienennetzteil für Verteilereinbau Leistung bis 30Watt
- Eingang 230V-AC, Ausgang 30V-DC für Busleitung, Status LED
- Abmessungen: 144x90x64mm

#### RFID Chipkarte Villa

- Benutzerchip zum Aktivieren des Türöffnerkontaktes der Türstation,
- Chipkarte wird direkt an der Türstation eingelernt, benötigt wird ein Chip zur
- Programmierung (Master) und weitere Chip als Slave für Zugangsöffnung

#### Lieferumfang:

- 1x Video-Tursprechanlage ( Aufputz-Ausseneinheit ) mit 2x Klingeltaster
- 2x Monitor 7 Zoll Color-Bildschirm Touchmonitor
- 1x Stromversorgung ( Verteilereinbau )
- 6x RFID Chipkarten um z.B. die eigene Türe zu öffnen ( PS gibt es auch optional als Schlüsselanhänger )
- 1x deutschsprachige Bedienungsanleitung

#### Optional erhältlich = passend zum System erhältlich falls Sie erweitern möchten ( siehe auch im Zubehör-Register ) :

- -----
- Art-Nr **79-228-01210** = Bildschirm weiterer Touchbildschirm bzw. Monitor in Weiss
- Art-Nr **79-228-01260** = Sprechstelle Audio-Nebenstelle ohne Bildschirm z.B. für Keller, Bühne....
- Art-Nr **79-228-01280** = WLAN-Gateway für die Anbindung an Handy / Smartphone per APP
- Art-Nr **79-235-04520** = RFID Schlüsselanhänger zum eigene Türe öffnen statt der Chipkarte
- -----
- Art-Nr **79-228-01220** = Kamera-Interface für weitere EXTERN BNC-Kameras mit CVBS-Signal
- Art-Nr **79-228-01250** = Externes Steuer-/Relaismodul für die Anbindung an Lichttechnik oder Garagentor ö.ä.
- Art-Nr **79-235-04540** = Einbau-Türöffner in Türsystem passend zum System
- Zusatzinfo an der Sprechstelle ist auch ein Kontakt für bestehende Türöffner integriert - somit je nach Kabellageart
- -----

#### ZUSATZINFORMATION dieses System ist in folgenden Ausführungen als Basis-SETs erhältlich :

- \*\*\*\* Serie AS mit ALU-Türstation ( UP / AP ) mit RFID Leser und 0,4MP Kamerasensor \*\*\*\*
- Art Nr 79-228-01200 = Villa-AS Set-1 = 1-Fam-Syst. m. 1x Monitor + 1x Türstation mit 1xKnopf + Netzteil + 6xChipkarten
- Art Nr 79-228-01202 = Villa-AS Set-2 = 2-Fam-Syst. m. 2x Monitor + 1x Türstation mit 2xKnopf + Netzteil + 6xChipkarten
- Art Nr 79-228-01203 = Villa-AS Set-3 = 3-Fam-Syst. m. 3x Monitor + 1x Türstation mit 4xKnopf + Netzteil + 6xChipkarten
- Art Nr 79-228-01204 = Villa-AS Set-4 = 4-Fam-Syst. m. 4x Monitor + 1x Türstation mit 4xKnopf + Netzteil + 6xChipkarten
- 
- \*\*\*\* Serie AP-RL mit ALU-Türstation ( only AP Aufputz ) mit RFID + Bluetooth Leser und 1MP Kamerasensor \*\*\*\*
- Art Nr 79-228-01101 = Villa-AP-RL Set-1 = 1-Fam-Syst. m. 1x Monitor + 1x Türstation mit 1xKnopf + Netzteil + 6xChipkarten
- Art Nr 79-228-01112 = Villa-AP-RL Set-2 = 2-Fam-Syst. m. 2x Monitor + 1x Türstation mit 2xKnopf + Netzteil + 6xChipkarten
- 
- \*\*\*\* Serie AP mit ALU-Türstation ( only AP Aufputz ) mit RFID Leser und 1MP Kamerasensor ( ohne Bluetooth ) \*\*\*\*
- Art Nr 79-228-01151 = Villa-AP Set-1 = 1-Fam-Syst. m. 1x Monitor + 1x Türstation mit 1xKnopf + Netzteil + 6xChipkarten
- Art Nr 79-228-01152 = Villa-AP Set-2 = 2-Fam-Syst. m. 2x Monitor + 1x Türstation mit 2xKnopf + Netzteil + 6xChipkarten