



## 2MP LAN IP Kamera Bullet TBL2705 4mm Objektiv H264-265 ONVIF Mikrofon microSD POE



**109,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision  
Bestell-Nr.: 64-700-03546



TBL2705 IP Kamera LAN 2MP H264 H265 POE Netzwerkkamera ONVIF. 2Megapixel IP-Kamera Progressive Scan Bildsensor Automatische Tag/Nacht-Umschaltung IR-Beleuchtung für Nachtsicht bis 30 Meter 4mm FIX Objektiv (Sichtwinkel ca. 80°) Erweiterte Dynamik (WDR) bis 120dB Rauschunterdrückung (3D DNR) Entnebelungsfunktion (DEFOG) Wetterfest (IP67) Outdoor H.265 Videocodec und ONVIF

### **TBL2705 IP-LAN-Kamera mit 2MP Chip H264 H265 Onvif Netzwerkkamera mit microSD-Steckplatz + Mikrofon + PoE + Nachtsicht bis 30m**

- Megapixel GeoVision IPFarbkamera,
- Zylinderform = Bullet True
- Day/Night mit IR-Nachtsicht-LEDs bis 30m
- 1/2.7" Progressive Scan Low Lux CMOS-Sensor,
- Objektiv: 4 mm (F2.0), 83° horizontal,
- Empfindlichkeit 0.01 Lux Farbe, 0 Lux SW (IR an), autom.
- Tag-/Nachtschaltung mit schwenkbarem IR-Filter, integrierte IR-Beleuchtung, bis 30m Reichweite,
- Auto-Shutter 1/6 - 1/100.000 sek.,
- Video Codec: H.265 / H.264 / MJPEG (Dual-Stream),
- max. Bildrate: 30 fps (1920x1080) Full HD,
- eingebautes Mikrofon,
- wetterfest IP67, NDA-konform,
- Spannung: 12V DC / PoE (6W),
- Umgebungstemperatur: -30°C bis +60°C (Indoor oder Outdoor)
- Abm: 69 x 69 x 162mm (BxHxT)
- **APP für Smartphone kostenfrei**
- **Windows CMS Software per Download kostenfrei**
- **Progressive Scan Bildsensor**
- **Automatische Tag/Nacht-Umschaltung**
- **IR-Beleuchtung für Nachtsicht bis 30 Meter**
- **4mm Objektiv = 83° Öffnungswinkel**
- **Erweiterte Dynamik (WDR) bis 120dB**
- **Rauschunterdrückung (3D DNR = Digital Noise Reduction)**
- **Entnebelungsfunktion (DEFOG)**
- **Videoanalyse-Funktionen Audio Detection, Linie übertreten, Bereich betreten**
- **microSD Speicher Steckplatz**
- **IP67 Wetterfest**
- **Onvif - H.264 + H.265 Videocodec**
- Onvif: Die Kamera ist kompatibel mit ONVIF, RTSP, DynDNS und vielen weiteren Protokollen zur Netzwerk- und Internetübertragung.
- So können Sie die Kamera auch in viele bestehende Systeme integrieren.
- Video-Komprimierung H.265, H.264, MJPEG, ONVIF
- Video Streaming Triple Stream
- Bildrate (Bilder pro Sekunde) 20 fps bei 2592x1520 / 25 fps bei 2560x1440 / 30 fps bei 2048x1520
- Stream 1 = 1920x1080 / 1280x720
- Stream 2 = 1280x720 / 720x576 / 704x288 / 640x480 / 640x360 / 352x288
- Stream 3 = 704x576 / 704x288 / 640x360 / 352x288
- Netzwerk-Protokolle : 802.1x, ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, ONVIF (Profile G, S, T)
- Integrierte Funktionen: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Bildausrichtung, Korridormodus
- Umfangreiches OnScreen Menü mit Benutzerverwaltung usw.
- Anschlüsse: LAN (RJ45) + Hohlsteckerbuchse: 5,5x2,1mm
- Lieferung Inklusive: Wandarm, Schutzdach

#### **Anschlüsse:**

- LAN (RJ45) PoE tauglich und 12V DC Hohlsteckerbuchse 5,5x2,1mm

#### **Inklusive Software zum Download und APP für Smartphone:**

- 32-Kanal Videomanagement-Software als Download.
- Fernzugriff-Applikationen:

- Mobiltelefon / Smartphone: Apps für Android, iPhone, iPad, iPod Touch
- Netzwerk / Internet: Webbrowser, 32Kanal Client-Software

**Optional erhältlich falls benötigt für die Montage im Outdoorbereich ( siehe auch im Zubehör-Register ) :**

- Art-Nr **79-224-02985** = Kabeldose aus Aluminum mit Kabelmuffe

**Zur Datenspeicherung kann ein NAS Laufwerk oder eine Netzwerkfreigabe auf einer Festplatte im Netzwerk verwendet werden oder über die beiliegende Software auf einen lokalen Windows PC. Die Einstellung zur Daueraufnahme oder per Bewegungserkennung hierzu finden Sie wenn Sie sich im Kamera Setup Menü einloggen**