



4MP LAN IP Kamera Bullet TBL4705 4mm Objektiv H264-265 ONVIF Mikrofon microSD POE




184,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 64-700-03548



TBL4705 IP Kamera LAN 4MP H264 H265 POE Netzwerkkamera ONVIF. 4Megapixel IP-Kamera Progressive Scan Bildsensor Automatische Tag/Nacht-Umschaltung IR-Beleuchtung für Nachtsicht bis 50 Meter 4mm FIX Objektiv (Sichtwinkel ca. 84°) Erweiterte Dynamik (WDR) bis 120dB Rauschunterdrückung (3D DNR) Entnebelungsfunktion (DEFOG) Wetterfest (IP67) Outdoor H.265 Videocodec und ONVIF

TBL4705 IP-LAN-Kamera mit 4MP Chip H264 H265 Onvif Netzwerkkamera mit microSD-Steckplatz + Mikrofon + PoE + Nachtsicht bis 50m

- Megapixel GeoVision IPFarbkamera,
- Zylinderform = Bullet True
- Day/Night mit IR-Nachtsicht-LEDs bis 50m
- 1/3" Progressive Scan Low Lux CMOS-Sensor
- Objektiv: 4 mm (F2.0), 83,7° horizontal,
- Empfindlichkeit 0.01 Lux Farbe, 0 Lux SW (IR an), autom.
- Tag-/Nachtschaltung mit schwenkbarem IR-Filter, integrierte IR-Beleuchtung, bis 50m Reichweite,
- Auto-Shutter 1/6 - 1/100.000 sek.,
- Video Codec: H.265 / H.264 / MJPEG (Dual-Stream),
- max. Bildrate: 2688x1520 Bildpunkte mit 30 Bildern pro Sekunde
- eingebautes Mikrofon,
- wetterfest IP67, NDAA-konform,
- Spannung: 12V DC / PoE (6W),
- Umgebungstemperatur: -30°C bis +60°C (Indoor oder Outdoor)
- Abm: 69 x 69 x 162mm (BxHxT)
- **APP für Smartphone kostenfrei**
- **Windows CMS Software per Download kostenfrei**
- **Progressive Scan Bildsensor**
- **Automatische Tag/Nacht-Umschaltung**
- **IR-Beleuchtung für Nachtsicht bis 50 Meter**
- **4mm Objektiv = 83,7° Öffnungswinkel**
- **Erweiterte Dynamik (WDR) bis 120dB**
- **Rauschunterdrückung (3D DNR = Digital Noise Reduction)**
- **Entnebelungsfunktion (DEFOG)**
- **Videoanalyse-Funktionen Audio Detection, Linie übertreten, Bereich betreten**
- **microSD Speicher Steckplatz**
- **IP67 Wetterfest**
- **Onvif - H.264 + H.265 Videocodec**
- Onvif: Die Kamera ist kompatibel mit ONVIF, RTSP, DynDNS und vielen weiteren Protokollen zur Netzwerk- und Internetübertragung.
- So können Sie die Kamera auch in viele bestehende Systeme integrieren.
- Video-Komprimierung H.265, H.264, MJPEG, ONVIF
- Video Streaming Dual Stream
- Bildrate (Bilder pro Sekunde) 30 fps bei 2688x1520
- Stream 1 = 2688x1520 / 2560x1440 / 2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720
- Stream 2 = 1280x720 / 720x576 / 704x288 / 640x480 / 640x360 / 352x288
- Netzwerk-Protokolle : 802.1x, ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, ONVIF (Profile G, S, T)
- Integrierte Funktionen: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Bildausrichtung, Korridormodus
- Umfangreiches OnScreen Menü mit Benutzerverwaltung usw.
- Anschlüsse: LAN (RJ45) + Hohlsteckerbuchse: 5,5x2,1mm
- Lieferung Inklusive: Wandarm, Schutzdach

Anschlüsse:

- LAN (RJ45) PoE tauglich und 12V DC Hohlsteckerbuchse 5,5x2,1mm

Inklusive Software zum Download und APP für Smartphone:

- 32-Kanal Videomanagement-Software als Download.
- Fernzugriff-Applikationen:
- Mobiltelefon / Smartphone: Apps für Android, iPhone, iPad, iPod Touch

-
- Netzwerk / Internet: Webbrowser, 32Kanal Client-Software

Optional erhältlich falls benötigt für die Montage im Outdoorbereich (siehe auch im Zubehör-Register) :

- Art-Nr **79-224-02985** = Kabeldose aus Aluminium mit Kabelmuffe

Zur Datenspeicherung kann ein NAS Laufwerk oder eine Netzwerkfreigabe auf einer Festplatte im Netzwerk verwendet werden oder über die beiliegende Software auf einen lokalen Windows PC. Die Einstellung zur Daueraufnahme oder per Bewegungserkennung hierzu finden Sie wenn Sie sich im Kamera Setup Menü einloggen