



Fotowiderstand 2-5K Universal mit Glasschutz



block pricing

Menge	Stückpreis
bis 9	2,40 €*
ab 10	2,30 €*
ab 25	2,10 €*
ab 50	1,90 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 24-907-00100

Photowiderstand Nennwert 2-5-kOhm - Dunkelwert 1-MOhm Fotowiderstand + Technische Daten: 2-5Kohm Der wohl am meisten genutzte Fotowiderstand an Schulen + Photowiderstand Photocells im TO46 Metallgehäuse mit Glasschutz + Anwendungsbereich: Light Sensing Applications (Indoor oder Outdoor durch Glasfront) Photoresistor:

Photowiderstand Nennwert 2-5-kOhm - Dunkelwert 1-MOhm Fotowiderstand PGM1200-MP

Technische Daten Photoresistor:

- **Der wohl am meisten genutzte Fotowiderstand an Schulen**
- Photowiderstand Photocells im TO46 Metallgehäuse mit Glas
- Anwendungsbereich: Light Sensing Applications (Indoor oder Outdoor durch Glasfront)
- Temperatur Einsatzbereich -30...+70°C
- Spektralbereich: 560nm typisch
- **Nennwert: 2-5 kohm bei ca. 10Lux / bei Dunkelheit ca. 1Mohm**
- Spannungseinsatz bis Vmax 250V DC (Einsatz typisch 5V 12V 24V)
- Leistung Pmax 250mW
- Zeiten τ_{on} 40ms / τ_{ab} 30 ms
- Anschlüsse: bedrahtet
- Abmessungen:
- Aussendurchmesser: 12,6mm mit Rand: 13,8mm Glas-DM 10mm
- Bauhöhe Kprpus ca. 5,5mm / Pin RM 9,0mm

Weitere Details siehe weitere Bilder

Einer der am meisten eingesetzten Photowiderstände für Schule, Experimente und Hobby