



12V 24V Funksteuerung 2-Kanal Empfänger mit 2x Sender Funkrelais Funkschalter



34,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: SUPERIOR Electronics

Bestell-Nr.: 79-223-15470

12-24V Funksteuerung 2-Kanal Empfänger mit 2x Sender Funkrelais Funkschalter + Funksteuerung 2-Kanal Set 433MHz mit 2x Handsendern + Der Empfänger ist mit einer aufschraubbaren Antenne ausgestattet, daher sind bis zu 100m Reichweite im Freien möglich. + Je nach Wänden und Metallteile kann die Reichweite auch nur 10-50m betragen. + FUNKEMPFÄNGER mit 2 FERNBEDIENUNGEN, GEEIGNET FÜR ALLE ARTEN VON OUT- UND INDOORANFORDERUNGEN. + 2 separat konfigurierbare Kanäle, monostabil und bistabil (schaltend oder tastend einstellbar) + 2 selbstlernende Fernbedienungen im Steuerkasten (Funkempfänger) + Wasserdichtes Kunststoffgehäuse für die Montage in Garage oder Outdoorbereich + Ideal für ihre Zufahrt Schranken, Tore, Garagentor, Rolll Tore oder auch Beleuchtungstechnik im Outdoorbereich + Ideal auch für die KFZ-Technik, Caravan, Traktor und sonstige Fahrzeuge mit 12V oder 24V Betriebsspannung

12-24V Funksteuerung 2-Kanal Empfänger mit 2x Sender Funkrelais Funkschalter

- Funksteuerung 2-Kanal (2-Relaiskontakten) Set 433MHz mit 2x Handsendern
- Der Empfänger ist mit einer aufschraubbaren Antenne ausgestattet, daher sind bis zu 100m Reichweite im Freien möglich.
- Je nach Wänden und Metallteile kann die Reichweite auch nur 10-50m betragen.
- FUNKEMPFÄNGER mit 2 FERNBEDIENUNGEN, GEEIGNET FÜR ALLE ARTEN VON OUT- UND INDOORANFORDERUNGEN.
- 2 separat konfigurierbare Kanäle, monostabil und bistabil (schaltend oder tastend einstellbar)
- 2 selbstlernende Fernbedienungen im Steuerkasten (Funkempfänger)
- Wasserdichtes Kunststoffgehäuse für die Montage in Garage oder Outdoorbereich
- **Ideal für ihre Zufahrt Schranken, Tore, Garagentor, Rolll Tore oder auch Beleuchtungstechnik im Outdoorbereich**
- **Ideal auch für die KFZ-Technik, Caravan, Transporter, Bus, LKW, Traktor und sonstige Fahrzeuge mit 12V oder 24V Betriebsspannung**

Technische Daten :

- Festgelegten Verschlüsselungscode (Sicherheitsübertragung)
- Betriebsfrequenz : 433,92 MHz
- Integrierte Status-LED im Deckel sichtbar
- Die Einstellun der funktion des Empfängers erfolgt mittels 2 kleinen Tastern auf der Platine
- PROGRAMMIERUNG DES EMPFÄNGERS
- P1 DRÜCKEN
- 1 mal, um CH1 (Kanal-1 = Relais-1) im monostabilen Modus zu programmieren
- 2 mal, um CH2 (Kanal-2 = Relais-2) im monostabilen Modus zu programmieren
- 3 mal, um CH1 (Kanal-1 = Relais-1) im bistabilen Modus zu programmieren
- 4 mal, um CH2 (Kanal-2 = Relais-2) im bistabilen Modus zu programmieren
- Zusatzinfo: Zeitsteuerung nicht integriert
- Und dabei die Taste der zu übernehmenden Fernbedienung solange gedrückt halten bis das LED zu blinken beginnt
- Stromversorgung des Empfängers :
- **12V oder 24V Betriebsspannung DC oder AC tauglich (Range 11V...30V DC 50mA = 0,050A)**
- sehr geringer Stromverbrauch Standby Strom nur 25uA
- Integrierter Kontakt = Wechslerkontakt
- **2x Relais integriert NO/NC (Schliessser/Öffner) potentialfreier Kontakt**
- **Belastbarkeit des Relaiskontakts max 10A bei 250VAC (max 277VAC)**
- 2x Funksender anbei mit zwei Tasterknöpfen und blauer Status-LED
- Betrieb über kleine Batterie 12V (23A)
- Abmessungen des Schlüsselanhänger-Senders : B: 33mm L: 61mm T: 38mm
- Der Empfänger verfügt über Kontakte mit Schraubklemmen für Kabel bis 0,75qmm
- Abmessungen: L: 125mm B: 73mm H: 25mm Länge der Antenne = 183mm

Lieferung 1x Funkempfänger, 1x aufschraubbare Antenne, 2x Fernbedienung und Anleitung (mehrspr. Deutsch + Englisch ...)

Weitere Fernbedienung: = nicht erhältlich

Optionales Zubehör falls benötigt:

- Bst-Nr **93-815-00417** = 230VAC Steckernetzteil auf 12Volt DC 500mA
- Bst Nr **33-175-00014** = Bleiakku 12V 2,3Ah 178x35x61mm Kontakte 4,8mm
- Bst Nr **33-175-00054** = Bleiakku 12V 7,0Ah 151x65x100mm Kontakte 4,8mm
- Bst Nr **33-460-01390** = 12V Miniaturbatterie V23GA für Fernbedienung