



Powerline ALL168208 4-Port Switch PowerLAN 200Mbit



39,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Allnet
Bestell-Nr.: 68-840-04495



Powerline 4-Port Switch über Strom ALL168208 + ALL168208 Powerline 4-Port Switch Netzwerk über die Steckdose + +++ Neues Ersatzteil +++ solange Vorrat reicht +++ Powerline ALL168208 Powerline 200Mbit Switch 4xRJ45 LAN-Ports Eine Distanz von circa 100 Meter Stromkabelänge wird innerhalb einer Hausinstallation regelmäßig erreicht. Größere Entfernungen sind möglich, jedoch nur zu reduzierten Übertragungsgeschwindigkeiten

ALL168208 Powerline 4-Port Switch Netzwerk über die Steckdose

- +++ Neues Ersatzteil +++ solange Vorrat reicht +++
- Powerline ALL168208 Powerline 200Mbit Switch 4xRJ45 LAN-Ports
- Eine Distanz von circa 100 Meter Stromkabelänge wird innerhalb einer Hausinstallation regelmäßig erreicht.
- Größere Entfernungen sind möglich, jedoch nur zu reduzierten Übertragungsgeschwindigkeiten

Technische Daten:

- Übertragungsrate 200Mbps
- Effektive Datenrate TCP: Bis zu 65 Mbps effektiver Durchsatz
- UDP: Bis zu 85 Mbps effektiver Durchsatz
- Frequenz-Band 2...28 MHz (With Mask)
- Access-MethodeCSMA/CA channel-access schemes Quality of Service4 Level priority based contention access,
- und multi segment bursting 8-levels VLAN priority field ModulationsartOFDM (QAM 8/16/64/256/1024, QPSK, BPSK, ROBO)
- Abnehmer im NetzMaximum logical network members is 16 including the CCo Maximum of 4 neighboring networks,
- 64 bridged devices per station IGMPIGMP v3 snooping mit multicast to multiple unicast support in CSMA -
- Maximum von 6 IGMP streams von einem single server zu einem single client
- Maximum von 8 distinct destinations für einen single IGMP stream - Maximum von 16 IGMP streams von einem server zu maximum of
- 15 clients Encryption128-bit AES Link Encryption mit key management
- StandardsIEEE 802.3, IEEE 802.3U,
- Design for Plug AV Operating SystemWindow 98SE, Me, NT, 2000, XP, Win7, 8, VISTA ,MAC, Linux
- PortFour RJ45 for 10/100 Base-T Ethernet
- Reichweite AC Wire : 100 meter SchalterFactory reset Schalter LEDsPower
- Powerline Activity/Link 4 * Ethernet Port LED
- Umgebungsbedingungen
- Temperatur Betrieb: 0..40°C Lagerung: -20..60°C
- Relative feuchtigkeit Betrieb: 10..85% nicht kondensierend
- Stromversorgung 230VAC typisch 100...240 VAC, 50/60 Hz
- Abmessungen: B: 162mm T: 104mm H: 38mm
- Lieferung inkl. Euronetzkabel und Anleitung

Zusatzinformation :

- Einpeiser bzw. Gegenspieler z.B. das ältereProdukt = Powerline Bridge 85M nicht im Lieferumfang und nicht mehr erhältlich.
- **Aber andere Powerline Allnet Produkte und auch Devolo Powerline funktionieren auch damit (ist kompatibel)**
- **passendes Produkt vom Support wäre fals benötigt Art-Nr 68-840-04540 = ALL1682511v2**
- LINK
- <https://www.allnet.de/de/allnet-brand/produkte/powerline/powerline-500mbit/> dort zb. ALLNET ALL1682511v2 /
- Windows Tool zum ggf. anpassen unter
- <https://www.allnet.de/nc/de/allnet-brand/support/treiber-firmware/download/137500/>
- dort ALL1681211 Powerline Config Utility für Windows