50W LED Scheinwerfer mit Bewegungsmelder 4000K 4260lm IP44 Fluter Strahler LED Strahler

34,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Goobay
Bestell-Nr.: 32-700-00650

50W LED Strahler mit Bewegungsmelder IP44 Fluter ALU Scheinwerfer Weiss Flutlichtstrahler. Lichtfarbe NEUTRALWEISS. Ideal für Hof, Einfahrt, Garten, Scheune, Passage, Fassadenbeleuchtung, Geschäfte, Schaufenster, Hauseingänge, Garagen, Carports, Fassaden und Zugangswege usw.

50W LED Strahler mit Bewegungsmelder IP44 Fluter ALU Scheinwerfer Flutlichtstrahler

LED-Scheinwerfer mit Bewegungsmelder 50Watt mit 4260-LUMEN Alu-Druckgussstrahler

Ideal für Hof, Einfahrt, Garten, Scheune, Passage, Fassadenbeleuchtung, Geschäfte, Schaufenster, Hauseingänge, Garagen, Carports, Fassaden und Zugangswege usw.

- **Outdoor tauglich da Schutzgrad IP44**
- Sehr gutes Lumen/Watt-Verhältnis
- **Gehäuse aus Alu-Druckguss**
- **Bauform ALU Druckguss**
- **Stromversorgung: 230V** (50Hz)
- Netzanschluss 230V über üblichen Konturenstecker
- LED-Außenstrahler mit 50Watt Leistung und integriertem verstellbarem Bewegungsmelder
- mit 4250 lm, neutralweißem Licht (4000 K),
- Bewegundsmelder- bzw. PIR-Sensor mit ON-/ OFF-Funktion und
- M16-Kabelverschraubung, für den Außeneinsatz geeignet (IP44)
- Sehr heller und funktioneller LED-Strahler in kompaktem Design für Hauseingänge, Garagen, Carports, Fassaden und Zugangswege. Ideal als Gartenstrahler einsetzbar.
- Schnelle und einfache Montage dank praktischer M16-Kabelverschraubung mit Steckfunktion für Klemmbereich, Kabeldurchmesser 4-10 mm
- Erfassungsbereich PIR-Bewegungsmelder: max. 10 m im 180°-Winkel,
- einstellbare Ausschaltverzögerung (5-600 s), Lichtempfindlichkeit (5-2000 lx) und Reichweite (1-10 m)
- Highlight: Nutzung als normale LED-Außenbeleuchtung ist durch ein- und ausschaltbaren Bewegungsmelder möglich.
- Stabiler, abgeschrägter Haltebügel zur Wandmontage mit Rotationsbereich von bis zu 180°
- LED-Scheinwerfer mit hochwertigem, stoßfestem Aluminium-Druckgussgehäuse und transparentem, gehärtetem Glas für eine lange Lebensdauer im Außenbereich
- LED-Flutlichter haben gegenüber Halogen-Scheinwerfern ein Energieersparnis von bis zu 80 %.

Technische Daten

- Lichtquelle Leuchtdiode (LED)
- Lichtfarbe NW = neutral-weiß
- Leuchtmittel-Typ SMD 2835 LED
- Farbtemperatur 4000 K
- Max. Leistungsaufnahme 50Watt
- Dimmbarkeit nicht dimmbar
- Sensor-Typ Infrarot passiv (PIR)
- Nennlichtstrom 4260 lm
- Bemessungslichtstrom 4250 lm
- Lichtausbeute 85 lm/W
- Startzeit 0.1 s
- max. Anlaufzeit bis 60% Licht 1 s
- Farbwiedergabeindex 81 Ra
- elektrischer Leistungsfaktor 0.9
- Lampenlebensdauerfaktor 1
- Lichtempfindlichkeit regelbar 5 - 2000 lx
- gewichteter Energieverbrauch 50 kWh/1.000 h
- Betriebsspannung 230V (AC)
- Anzahl LEDs 50
- max. Erfassungswinkel 180 °
- Abschaltverzögerung von 5-Sek. bis 600-Sekunden = 10-Minuten
- Abschaltverzögerung regelbar 5-600 sek
- Max. Erkennungsreichweite des Bewegungsmelder = 10 m
- empfohlene Installationshöhe 2.3 - 3 m anstonsten egal
- Lichtempfindlichkeit von 5 lx bis 2000 lx

- Leistungsaufnahme bei Nulllast 0.29Watt
- Abstrahlwinkel 100 °
- Abdeckungstyp kristallklar
- Allgemein
- Energieeffizienz-Klasse = F
- Schutzart IP44 Outdoor + Indoor tauglich
- Nennlebensdauer 25000 Std.
- Bemessungslebensdauer 25000 Std.
- Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.
- Quecksilbergehalt 0 mg
- Schutzklasse I
- Farbe des Gehäuses Schwarz
- Material Aluminium, Metall, Glas, Kunststoff
- Betriebstemperatur ab -25 °C ... bis + 40 °C
- Abmessungen : Breite 185mm / Höhe 215mm / Tiefe 70mm
- Gewicht 765 gr