



5MP Bullet 4in1 AHD TVI CVI CVBS IP67 3-13mm Varioobjektiv 1500RZ Mikro integriert



98,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04810

5MP Bulletkamera mit Vario Zoomobjektiv 2,7-12mm Signal HD oder Analoges Ausgang über BNC Ausgang + 5 Megapixel IP67 Outdoor Indoor HD mit integriertem Mikrofon Audio Interface integriert und integriertes Mikrofon (auch per OSD abschaltbar)

5MP Zylinderkamera HD oder Analoges Ausgang über BNC 5-Megapixel IP67 Outdoor HD

Diese Bulletkamera ist eine tolle Kombikamera mit 4in1 Technologie. Analog CVBS = FBAS Video und alle 3x HD Standards wie AHD, TVI und CVI in einer Kamera die im IP67 Wetterschutzgehäuse untergebracht ist. Rückwärtskompatibel ! Analog und HD in einer Kamera ! Somit können auch ältere Analoge Kameranlagen mit aktueller Technik noch weiterbetrieben werden.

Einsatzumgebung, Gehäuseschutzart IP67 Outdoorgehäuse für den Innen- und Außenbereich. Signalart Umschaltung erfolgt mit optionaler BNC-fernbedienung oder im Menü. **Audio Interface integriert und integriertes Mikrofon (auch per OSD abschaltbar)**

Kurzinfos:

-
- 4in1 Kamera Analog-HD-Videoausgang 16:9 (TVI 1080p / AHD 1080p / CVI 1080p) alternativ auch CVBS-FBAS-Videoausgang 4:3 einstellbar
- Integriertes Mikrofon (auch abschaltbar über OSD)
-
- Einsatzumgebung, Gehäuseschutzart IP67 Outdoorgehäuse für den Innen- und Außenbereich
-
- Serie : Lite mit Variooptik optischer Zoom des Objektivs von 2,7...12mm (34-107°)
-
- Bullet-Kamera 4in1 mit 60meter Smart IR = Nachtsicht für den Außenbereich
-
- Kein DIP Schalter am Kabel für Signalart Umschaltung nur über Menü

Technische Daten:

- Sensor CMOS Chip (AHD/TVI/CVI/CVBS)
- **5 Megapixel CMOS 1/2,7" Bildsensor 2880 x 1620**
- Elektronische Verschlusszeit : 1/25 ... 1/100000s
- **Minimale Beleuchtung : 0.005Lux**
- Verhältnis S/N mehr als 65dB
- Videoauflösung = 5-Megapixel / Bilder pro Sekunde : 25fps
- **Video Ausgang : 1 x BNC schaltbar über Menü AHD / CVI / TVI / CVBS**
- **Digitale Darstellung 16:9 bei AHD CHI TVI bei CVBS = Video FBAS 4:3**
- Tag / Nacht-Modus : Automatisch
- OSD Menü : Ja
-
- Menü = OSD Sprachen einstellbar = Chinese, English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian, Japanese, Korean, Russian and Polish
- Privatmaskierung einstellbar Ja bis zu 8-Zonen
- **Zusatzfunktionen :**
- BLC : Ja / HLC : Ja / 2D-NR : Ja / AGC : Ja / AWB : Ja / WDR : DWDR
- Spiegel : On / Off
- **ENTFERNUNG DORI**

- Detektieren (Offene Linse) : 69 m
- Detektieren (Geschlossene Linse) : 192 m
- Beobachten (Offene Linse) : 28 m
- Beobachten (Geschlossene Linse) : 77 m
- Erkennen (Offene Linse) : 14 m
- Erkennen (Geschlossene Linse) : 38 m
- Identifizieren (Offene Linse) : 7 m
- Identifizieren (Geschlossene Linse) : 19 m
- LINSE Linsen Typ : Optischer Zoom
- Brennweite : 2.7mm ...12mm
- Maximale Membranöffnung : F/1.6
- Blickwinkel : 34° 107°
- Minimale Fokuserntfernung : 500mm = 0,5m
- **Infrarot-NACHTSICHT**
- Nachtsicht : 60 m
- Anzahl der LEDs : 4
- IR ON/Off : Automatisch / Manuell
- Smart IR : Ja
- ACHSEN Bewegung : 3-Axis
- AUDIO (KAMARAS) = eingebautes Mikrofon : Ja
- MATERIAL UND ABMESSUNGEN
- **Material : Metall ALU Gehäuse Farbe Weiss**
- Abmessungen: Korpus 125 x 79x76mm Länge mit gerade gestreckten Fuß = 210mm
- Fussdurchmesser 90,4mm
- Betriebstemperatur : -30 °C ... + 60 °C
- **Schutzart : IP67 + Verwendung : Innen / Außen**
- Maximale Feuchtigkeit : 95%
- STROM UND VERBRAUCH
- Stromversorgungsmodus :
- Spannung : 12V DC / Verbrauch max 9.8W = 820mA
- Anschlüsse
- 1x BNC Kupplung
- 1x Hohlsteckerbuchse 5,5/2,1mm
- Eingebautes Mikrofon Ja

Fals erforderlichlich optionales Zubehör erhältlich

- Bst Nr 79-245-00121 = UTC Koax Fernbedienun für Signalart Einstellungen
- Bst Nr 79-224-02930 = ALU Kabelverteilerkasten mit div Bohrungen
- Bst Nr 79-400-00188 = Masthalter / Rohhalterung
- Bst Nr 64-700-17900 = 4-Kanal DVR Rekorder mit LAN BNC HDMI
- Bst Nr 64-700-17980 = 8-Kanal DVR Rekorder mit LAN BNC HDMI
- Bst Nr 64-700-18056 = 16-Kanal DVR Rekorder mit LAN BNC HDMI
- Bst Nr 64-700-18057 = 32-Kanal DVR Rekorder mit LAN BNC HDMI
- BNC Kombikabel mit 12V Leitung in fast allen Längen verfügbar, 10m, 20m.....100m

Lieferung: Kamera mit Anleitung (Netzteil optional)

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über
- Fernzugriff Ja über Rekorder mit LAN-Anschluß dann APP für IOS oder Android per Download
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones (App = DMSS / iDMSS)
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX) Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a.
- CMS-PC Software per Download (Smart PSS / DSS / DMSS)
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind