



12V Netzteil 12V 480W 40A IP65 Spannung nachstellbar HLG600H12A




198,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-04612



12V Netzteil 12V 40A 480Watt Netzgerät IP65 Outdoor im alu Gehäuse mit Poti zum Spannung nachstellen und Regler für die Strombegrenzung HLG600H-12A

12V 40A Netzteil für Heizung... LED- und Beleuchtungsanwendungen IP65, für Innen- und Außenanwendungen

z.B. im Feuchtbereich Schutzgrad IP65 (z.B. Garten, Terasse, Keller, Teichbereich, Bäderbetrieb, Thermoheizungen, Industrie- Gastro- oder allgemein Feuchte- bzw. Ausseneinsatz) mit konstanter Ausgangsspannung von 12V DC Belastbarkeit: 480 Watt = 40A mit Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiederstart. Übertemperaturschutz mit Leistungsreduktion.

Das 12V Netzteil verfügt zudem über eine einstellbare Ausgangsspannung um somit einfach lange Kabellänge, also den Spannungsverlust im Kabelweg ausgleichen zu können. Spannung ist nachstellbar bis 12,6V

- Anschlusskabel mit Aderendhülsen.
- Eingang = Primär: 300mm Kabel 3 x 1qmm (flexibel)
- Ausgang = Sekundär: 300mm Kabel 2 x 2,1qmm (flexibel)
- Schutzart IP 65 / SELV / MM Zeichen auch für Möbeleinbau oder auch Deckeneinbau

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 230VAC 50/60Hz typisch
- Nenneneingangsspannung 90...305Vac 47-63Hz oder 127...431Vdc (Gleichspannung)
- Ausgangsspannung: 12V Gleichspannung stabilisiert
- Poti-1 für einstellbare Ausgangsspannung von 10,8...12,6V
- Ausgangs-Überspannungsschutz: 13-16V
- Ausgangsleistung: 480 Watt Stromabgabe 0...40A
- Poti 2 für variable Strombegrenzung von 20...40A (falls nötig)
- Schutzart: IP65 Outdoor Indoor tauglich
- hoher Wirkungsgrad 92%
- RippleNoise: 150mVpp
- Ausgangsleistung: 480Watt, Stromabgabe max 40A
- Arbeits- Umgebungstemperatur -40 bis +90 °C
- Gehäuse- ALU, Links und Rechts befinden sich jew. Kabel für den Anschluß
- Kabel lässt sich nicht ausklemmen da fest vergossen
- 300mm Anschlusskabel
- Primär: 300mm Kabel 1,0qmm² (flexibel)
- Kabel lässt sich nicht ausklemmen da fest vergossen
- Sekundär: 2x 300mm Kabel 2,1qmm (flexibel)= SJTW 14AWG×2C
- Abmessungen: L:253,2mm (Korpus: 280mm) B: 144mm H: 48,5mm
- Gewicht: 3,95Kg

Zusatzinfo: passende IP67 ... IP68 Steckverbinder und Verteiler siehe unten im Zubehör Register

Zusatzinformation und weitere Ausführungen in selber Bauweise

- Auch als 12V DC 120W 10A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-03955
- Auch als 12V DC 200W 16A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04512
- Auch als 12V DC 264W 22A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04040 mit Potis für Spannung und Strom
- Auch als 12V DC 264W 22A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04045 ohne Potis (Festspannung)
- Auch als 12V DC 480W 40A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04612 mit Potis für Spannung und Strom
-
- Auch als 24V DC 120W 5A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-03960
- Auch als 24V DC 240W 10A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04010
- Auch als 24V DC 240W 10A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04510 (Dimmbar 3in1)
- Auch als 24V DC 360W 13A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04050 mit Potis für Spannung und Strom
- Auch als 24V DC 360W 13A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04060 ohne Potis (Festspannung)
- Auch als 24V DC 600W 25A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04624 mit Potis für Spannung und Strom