



LED Unterbauleuchte 50cm 5W 4000K Tageslicht für Küchen Schränke Regale Bar



block pricing

Menge	Stückpreis
bis 1	16,95 €*
ab 2	15,95 €*
ab 4	14,95 €*
ab 8	13,95 €*
ab 16	12,95 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 32-100-02240

LED Unterbauleuchte 50cm 5W 4000K Tageslicht ALU Küchenlicht für Küchenschränke + LED Unterbauleuchte 50cm 5W 4000K Tageslicht ALU Elegantes Licht für Küchen, Schränke & Regale, Bars und Restaurants usw. Einfach zu montieren. Steckbares System ... erweiterbar um jeweils 50cm bis auf 2m Länge + LED Unterbauleuchte 50cm 5W 4000K Tageslicht ALU Küchenlicht für Küchen, Schränke & Regale, Werkstatt ..., Bars und Restaurants, Gastronomie, Geschäfte ... Boutique usw. + Die geschmackvollen Unterbauleuchten aus Aluminium ist nur 9mm flach und eine sehr gute Wahl zum Einsatz in Küche, Schränke oder auch in der Werkstatt, Gastronomie und Geschäften. Dieses Serie verfügt beidseitig über 3,5mm Koaxialbuchsen zur Spannungsversorgung und können darüber auch miteinander auf bis zu maximal 200cm (2m am Stück) erweitert werden. Für Ihre maximale Flexibilität sind in jeder Packung neben Leuchte und Montagematerial auch drei Verbinder mit 3,5mm Steckern enthalten. Ein 20cm langes Verbindungskabel, ein Gerade-Verbinder sowie ein 90° Winkel. Ein passendes Steckernetzteil z.B.Art-Nr 93-815-00465 wird separat benötigt.

Elegantes Licht für Küchen, Schränke & Regale, Bars und Restaurants usw. Einfach zu montieren. Steckbares System ... erweiterbar um jeweils 50cm bis auf 2m Länge

LED Unterbauleuchte 50cm 5W 4000K Tageslicht ALU Küchenlicht für Küchen, Schränke & Regale, Werkstatt ..., Bars und Restaurants, Gastronomie, Geschäfte ... Boutique usw.

Die geschmackvollen Unterbauleuchten aus Aluminium ist nur 9mm flach und eine sehr gute Wahl zum Einsatz in Küche, Schränke oder auch in der Werkstatt, Gastronomie und Geschäften. Dieses Serie verfügt beidseitig über 3,5mm Koaxialbuchsen zur Spannungsversorgung und können darüber **auch miteinander auf bis zu maximal 200cm (2m am Stück) erweitert werden. Siehe auch Beispiel hierfür = weitere Bilder !**

Für Ihre maximale Flexibilität sind in jeder Packung neben der LED-ALU-Leuchte; 2x Montageclips auch drei Verbinder mit 3,5x1,35mm Steckern enthalten. Ein Gerade-Verbinder sowie ein 90° Winkel und ein 20cm langes Verbindungskabel.

Technische Daten :

- Lichtstrom 554lm
- Leistung 5,47 Watt
- Lichtfarbe Neutralweiss bzw. Tageslichtweiss
- Farbtemperatur 4000K
- 24 SMD LED 3528
- Lichtstrom: 554lm
- Leuchtwinkel 85°
- Sockel / Lampensockel : Nein da ALU-Streifen
- Spannung 12V = (DC Gleichspannung 0,46A)
- Abschluß beidseitig 3,5x1,35mm Buchse (Hohlsteckerbuchse)
- Befestigung : mittels Metallklammern (anbei)
- 100% Hell 0 Sek.
- Ein/Aus 20.000x
- Leuchtdauer 30.000 Std.
- Leistungsfaktor >0,9
- RA >=80
- Quecksilber Hg 0,0mg
- Energieeffizienzklasse F / EEKL = F
- EEKL = Energieeffizienzklasse lt. 2019/2020/EU & 2019/2015/EU)
- Verbrauch / 1000h 5kWh
- Abmessungen LxBxH: 500x25x9mm (50cm x 2,5cm x 9mm)

Optional hierzu erhältlich :

- Ein passendes 12V DC Steckernetzteil mit 3,5x1,5mm Stecker **wird separat hierzu benötigt (also optional)**
- folgende Netzteile hierzu sind erhältlich (siehe auch im Zubehör-Register) :
-
- Art-Nr **93-815-05600** = Einsatz für bis zu **1x LED Unterbauleuchte** = einstellbares Univ. Netzteil - 7,2Watt - Range 3-12V mit div. Hohlsteckern
- Art-Nr **93-815-05610** = Einsatz für bis zu **2x LED Unterbauleuchten** = einstellbares Univ. Netzteil - 12-Watt - Range 3-12V mit div. Hohlsteckern
- **unsere Empfehlung ist das nun folgende Netzteil hierzu für bis zu 4 Leuchten**
- Art-Nr **93-815-00465** = Einsatz für bis zu **4x LED Unterbauleuchten** = **Festspannungsnetzteil** 12V DC für Leistung bis zu 24Watt mit festem Stecker

Weiteres nützliches Zubehör erhältlich wie folgt :

- Art-Nr **41-679-00017** = 1,5m Holsteckerverlängerung St-Bu. 3,5x1,35mm
- -----
- Art-Nr **32-100-02241** = Steckbarer schraubbarer Sensor mit Gestensteuerung =
 - Funktion-1: 1x winken = Licht an, nochmal winken = Licht aus
 - Funktion-2: Schrankfunktion, Schranktür auf = Licht an, Tür zu = Licht aus.
- -----
- Art-Nr **32-100-02242** = Steckbarer schraubbarer Sensor mit Touch-Schalter und Dimfunktion