





Audiomatrix mit 4-Zonen Regelung 4+1Kanal Audiomixer Multiroom mit Telefonkoppler PA4040MPX ELA



298,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Monacor
Bestell-Nr.: 88-404-04041

4-Zonen Audiomatrix mit professionellen Features für universelle Multiroom Beschallungsanwendungen + 4x Zonen Mischer für universelle „Multiroom“-Beschallungsanwendungen + 4x Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle + Audimatrix Funktion jeder Eingang ist frei per Knopfdruck mit dem Zoonenausgang verbindbar .. regelbar + Vorverstärker mit Mischpultfunktion + integrierter Telefonkoppler + 3x Kombi-Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen XLR/Klinke + 2x Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen + Eingangskanäle mit Gaineinstellung und + 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter + Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer Phantomspeisung + Priority-Funktion für Kanal-1 schaltbar + Unabhängiger Paging-Eingang (AB Telefonanlagenkoppler) auf alle Zonen routbar 4-Zonenausgänge, einzeln regelbar für den Anschluß an Verstärker, Endstufen... ELA-Verstärker usw. + Anschluss für Monitor-Lautsprecher + Aussteuerungskontrolle über Zonen- und Monitor-LED-VU-Meter + Regelbarer Kopfhörerausgang + 230VAC Netz- oder 24V DC Notstrombetrieb z.B. über 2x optionale 12V Bleiakku ++ Besonderheit auch mit Telefonanlagenkoppler, AB Koppler = Telefoneingang

4-Zonen Mischer-Audiomatrix mit professionellen Features wie Telefonkoppler für universelle "Multiroom"-Beschallungsanwendungen.

-

4x Zonen-Mischer für universelle „Multiroom“-Beschallungsanwendungen ohne Endstufen

-

4x Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle

- **Audimatrix Funktion jeder Eingang ist frei per Knopfdruck mit dem Zoonenausgang verbindbar .. regelbar**
- **Audio-Matrix mit Vorverstärker und Mischpultfunktion ohne Verstärker (Endstufen)**

-

3x Kombi-Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen XLR/Klinke

-

2x Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen

-

Eingangskanäle mit Gaineinstellung und

-

2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter

-

Mikrofoneingänge mit individuell **zuschaltbarer Phantomspeisung**

-

Priority-Funktion für Kanal-1 schaltbar

-

Unabhängiger Paging-Eingang (Telefonanlagenkoppler) auf alle Zonen routbar (she. weitere Bilder)

-

4-Zonenausgänge, einzeln regelbar für den Anschluß an Verstärker, Endstufen... ELA-Verstärker usw.

-

Anschluss für Monitor-Lautsprecher

-

Aussteuerungskontrolle über Zonen- und Monitor-LED-VU-Meter

-

Regelbarer Kopfhörerausgang

-

230VAC Netz- oder

-

24V DC Notstrombetrieb z.B. über 2x optionale 12V Bleiakkus

TECHNISCHE DATEN:

- **Eingangs-Kanäle = 5 / Ausgangszonen: 4 für Verstärker**
- **Vorverstärker mit Mischpultfunktion**
- Eingänge typisch 5mV 4kohm / 100mV 10kohm (Mic/Line) / 100mV 30kohm (Line-Inp)
- Frequenzbereich 50-17000 Hz
- Klangregelung Tiefen +/- 10dB 100 Hz / Klangregler Höhen +/-10dB 10kHz
- Störabstand > 65 dB (Mic), / > 75 dB (Line)
- Klirrfaktor: < 1 %
- Phantomspeisung: 15V
- Stromversorgung Eingang : 230VAC / Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 20VA
- Betriebsspannung (evtl. alternativ): DC 24V
- Stromstärke (evtl. alternativ: DC 600-1000mA)
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Anschlüsse
- 3 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line)
- 2 x Cinch L/R (Line)
- 4 x Schraub-/Steckterminal (Zonen)
- Schraubkontakte (Lautsprecher Monitor)
- Schraubkontakte (Mix-Out),
- Schraubkontakte (Paging AB Telefonanlagen-Eingang)
- Schraubkontakte (Priority)
- Abmessungen 482 x 133 x 220mm
- **19zoll RACK- bzw. SCHRANK EINBAU mit 3HE**
- Gewicht 4,7kg

*** das selbe Gerät mit 4x40W rms bzw. 4x 65W Musikleistung erhältlich = Bst-Nr 88-404-04040 ***

*** das selbe Gerät mit 4x120W rms bzw. 4x170W Musikleistung erhältlich = Bst Nr 88-404-04120 ***

*** Neu das selbe Gerät ohne Endstufen (Verstärker) erhältlich = Bst-Nr 88-404-04041 ****