




### 3pol Steckklemme 3-polig SPC-5-3-7,62 Nr 1718494



#### block pricing

#### Menge

bis 4

ab 5

ab 10

#### Stückpreis

6,20 €\*

5,80 €\*

5,70 €\*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Phoenix Contact

Bestell-Nr.: 39-798-00430



3pol Steckklemme 3-polig SPC-5-3-7,62 Nr 1718494 COMBICON PC5 SPC5/3STCL + SPC5-3-7,62 + SPC5-7,62 + 3polige Steckklemme Phönix SPC-5-3-7,62 Serie COMBICON PC5 SPC-L Nr 1718494 Befestigungsart: Click & Lock Rastschieber + 5poliger Steckverbinder mit Klemmanschluss für den Kabeleinlass / Leiterplattensteckverbinder Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen. Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. 600V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen + Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: bis 4-10qmm + Farbe: grün mit orangen Schappern Befestigungsart: Click & Lock Rastschieber + Nennstrom: bis 41A je Kontakt + Bemessungsspannung (III/2) 1000V + Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse

#### 3-polige Steckklemme Phönix SPC-5-3-7,62 Serie COMBICON PC5 SPC-L Nr 1718494 Befestigungsart: Click & Lock Rastschieber

3-poliger Steckverbinder mit Klemmanschluss für den Kabeleinlass / Leiterplattensteckverbinder Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen. Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. 600V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen

- Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: bis 6qmm
- Farbe: grün mit orangen Schappern Befestigungsart: Click & Lock Rastschieber
- Nennstrom: bis 41A je Kontakt
- Bemessungsspannung (III/2) 1000 V
- Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse
- Anzahl der Potenziale = 3-Kontakte
- Anzahl der Reihen zur PCB: 1
- Polzahl: 3
- Anzahl der Anschlüsse für Kabellage: 3 ( + 3-Messkontakte )
- Rastermaß: 7,62mm
- Anschlussart: Push-in-Federanschluss
- Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 ° = gerade
- Stecksystem: COMBICON PC 5, Unlimited 600V UL approval
- Verriegelung: Clipverriegelung,
- Befestigungsart: Click & Lock Rastschieber

#### Technische Daten:

- Produkt Line: COMBICON SPC Connectors L
- Produkt type PCB connector
- Product family SPC5/3-STCL
- RM / Pitch 7.62 mm
- Kabeleinlaß
- Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse: von 0,2qmm bis 6qmm
- Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse: von 0,25qmm bis 4qmm
- Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig: von 0,2qmm bis 10qmm
- Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig: von 0,2qmm bis 6qmm
- Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
- **Nominal current IN 41A je Kontakt**
- **Nominal voltage UN 1000 V**
- **Rated voltage (III/3) 1000 V**
- **Rated surge voltage (III/3) 8 kV**
- **Rated surge voltage ( II/2 ) 6 kV**
- **Abmessungen: siehe Zeichnung weitere Bilder**
- Solange Vorrat reicht