



## Entkalker 230V für 1-bis-5 Haushalte MK1 Magnetfeld Generator für Wasserleitung



**79,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: IVT

Bestell-Nr.: 99-100-00114

Kalkschutz für ihre Wasserleitungen Elektronischer Entkalker mit geringem Stromverbrauch + Magnetfeld-Generator Multi MK-1 + Kalkschutz ohne Chemie ... Für Haushalte mit einem Wasserbrauch bis 5cbm je Stunde. Kein Eingriff in das Installationssystem notwendig. Multi-Kalkschutz inkl. 4-sprachiger Anleitung.

### Kalkschutz für ihre Wasserleitungen Elektronischer Entkalker Magnetfeld-Generator Multi MK1 mit geringem Stromverbrauch

Kalkschutz ohne Chemie ... Für Haushalte mit einem Wasserbrauch bis 5cbm je Stunde. Kein Eingriff in das Installationssystem notwendig. Multi-Kalkschutz inkl. 4-sprachiger Anleitung.

#### Die wichtigsten Merkmale und Features:

- Reduziert maßgebend Kalkablagerungen in Wasserrohren
- Rohrpflege- und Automatik-Modus
- Einfache Installation und Bedienung
- Kein Eingriff in das Installationssystem
- Leistungsaufnahme nur 1,2Watt
- Einstellbare Frequenzen von 1000, 3000 oder 5000 Hz
- Für Haushalte mit einem Wasserverbrauch bis 5cbm/h

Der elektronische Wasserentkalker IVT Magnetfeldgenerator Multi MK-1 bietet einen wirkungsvollen Schutz vor Kalkablagerungen in Wasserrohrsystemen und allen daran angeschlossenen Geräten. Es löst und verhindert selbstständig Kalkablagerungen in Wasserleitungssystemen. Ein Eingriff in das Rohrsystem ist nicht notwendig, da die elektromagnetischen Wellen von außen auf die Kalkbestandteile im Wasser einwirken. Ob die Rohrsysteme aus Kunststoff oder Metall sind, spielt dabei keine Rolle.

Ein weiterer Vorteil dieses microcontrollergesteuerten Gerätes sind seine bereits voreingestellten Frequenzen. Damit können Sie das Gerät sofort in Betrieb nehmen. Zudem bietet es Ihnen die Möglichkeit, eine Feinabstimmung zwischen den Frequenzbereichen vorzunehmen. Im Automatikmodus wird 1 Stunde lang der komplette Frequenzbereich genutzt.

Das Gerät ist für alle Wasserhärtegrade geeignet. Der Magnetfeldgenerator ist für Haushalte mit einem Wasserverbrauch von bis zu 5cbm/h ausgelegt. Als idealer Montageort eignet sich eine Stelle direkt am Hauptwasseranschluss des Hauses oder der Wohnung.

Vorbeugen ist besser. Dieser Multi-Kalkschutz bietet einen wirkungsvollen Schutz vor Kalkablagerungen in Wasserrohrsystemen und allen daran angeschlossenen Geräten. Bereits vorhandene Kalkablagerungen werden langsam aufgelöst und ausgespült. Die Wasserqualität wird dabei nicht beeinträchtigt. Funktion: Ein Eingriff in das Rohrsystem ist nicht notwendig, da die elektromagnetischen Wellen von außen auf die Kalkbestandteile im Wasser einwirken. Durch die elektromagnetischen Wellen wird die Grundstruktur des Kalks so verändert, dass sich keine festen Ablagerungen mehr bilden können. Dies ist nicht nur ökologisch, sondern umweltfreundlich, da keinerlei Chemie zum Einsatz kommt. Der Multi-Kalkschutz ist für alle Wasserhärtegrade geeignet und individuell einstellbar. Infolge kalkfreier Heizstäbe reduzieren Sie außerdem den Energiebedarf und die Menge von Wasch- und Spülmitteln. Das Gerät ist für Haushalte mit einem Wasserbrauch von bis zu 5m³/h ausgelegt.

Montage: Der Montageort sollte so gewählt werden, dass das Gerät direkt am Hauptwasseranschluss des Hauses oder der Wohnung montiert werden kann. Die Montage sollte auf min. 25cm freiem Rohr, ohne Muffen u.s.w. erfolgen. Beachten Sie auch, dass sich eine 230V-Steckdose in der Nähe befindet.

- Ist ein Filter eingebaut, so sollte die Montage vor dem Filter erfolgen
- Achten Sie bitte darauf, dass links und rechts des montierten
- Multi-Kalkschutz ca. 7-10cm Platz für die Spule (Wickeldraht) bleibt.
- Befestigen Sie den Multi-Kalkschutz über dem Rohr an der Wand.
- Betriebsspannung: 230Vac 50Hz über übliche Steckdose
- Ausgangsfrequenzen: 1000, 3000 oder 5000Hz
- Leistungsaufnahme: 1,2Watt
- Abmessungen: 160 x 80 x 60mm

#### Integrierte Automatik = Egal in welcher Betriebsart sich das Gerät befindet, drücken Sie die Mode-Taste solange bis die AUTOMATIK-LED leuchtet. In diesem Modus wird folgendes Programm gestartet:

- 2 Stunden Rohrpflege - 5 Tage 1kHz-Modus
- 2 Stunden Rohrpflege - 5 Tage 3kHz-Modus
- 2 Stunden Rohrpflege - 5 Tage 5kHz-Modus
- Nach Ablauf des Programmes startet der Zyklus von vorne.