



ELA 100V 10W Druckkammerlautsprecher LP-210T IP56 Hornlautsprecher -50...+110°C



149,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DNH

Bestell-Nr.: 85-756-00520



ELA Hornlautsprecher LP-210T IP56 Druckkammerlautsprecher 100V 10W rms Einsatz -50...+110°C + Altbewährtes Modell in Kunststofftrichterausführung, wetterfeste Ausführung Indoor-Outdoor tauglich. Sehr klangstarker kompakter Hornlautsprecher bzw. Druckkammerlautsprecher mit sehr guter Sprachverständlichkeit. Die Schallführung ist in allen Richtungen schwenkbar. Er ist mit max. 111dB sehr lautstark und hat den IP56 Schutzgrad. Für On oder Offshore geeignet. Er hat drei Optionen zur Kabeleinführung, durchschleifen ist möglich. + Typischer Einsatz: Marine, Industrie, Werkhallen, Parkhäuser, Hallen, Schule, Uni... usw. universell verwendbar ! Beste Sprach- und Musikverständlichkeit !

ELA Hornlautsprecher LP-210T IP56 Druckkammerlautsprecher 100V 10W rms Einsatz -50...+100°C

Altbewährtes Modell in solider extra stabiler Ausführung, IP56 Indoor oder auch Outdoor tauglich. Sehr klangstarker kompakter Hornlautsprecher bzw. Druckkammerlautsprecher mit sehr guter Sprachverständlichkeit. Die Schallführung ist in allen Richtungen schwenkbar. **Er ist mit max. 111dB sehr lautstark und hat den IP56 Schutzgrad. Für On oder Offshore geeignet.** Er hat drei Optionen zur Kabeleinführung, durchschleifen ist ebenso möglich.

Typischer Einsatz: Marine, Industrie, Werkhallen, Parkhäuser, Hallen, Schule, Uni... usw. universell verwendbar ! Beste Sprach- und Musikverständlichkeit !

Technische Daten:

- Material: Polyamide UL94V0
- Farbe: RAL7035 grau
- Kabeleinführung: 1xM20-Kabelverschraubung für 5-12mm Kabel und 2xM20 Blindstopfen
- Anschluss Schraubklemmen (Termination: Screw terminal)
- **Schutzgrad IP56 (IP Rating: 56)**
- **Temperatureinsatzbereich: -50°C +110°C**
- **Leistung / Belastbarkeit: 10Watt rms (Peak 20W Musikpower)**
- Integrierter 100V ELA Übertrager (verwendbar für 70V oder 100V Systeme)
- **100V Leistungsanzapfungen frei einstellbar : 10W / 5W / 2,5W / 1,0W**
- Empfindlichkeit 101dB Bezug 1W-1m
- **SPL Rated Power: max Lautstärke 111db**
- **Audio-Frequenzbereich : 300...20.000Hz (20Khz)**
- Abmessungen: L: 204mm T: 98mm / B: 138mm
- Befestigungsart: Schrauben an Wand
- Entfernen der Frontabdeckung mit drei Schrauben
- Schrauben Sie den Lautsprecher mit drei Schrauben an die Wand oder Decke.
- Gewicht: 1Kg

Zusatzinfo erhältlich in 2-Ausführungen (100V ELA oder 8-Ohm Ausführung)

- Bst-Nr 85-756-00510 = LP-210 = Hornlautsprecher in 8-Ohm Ausführung
- Bst-Nr 85-756-00520 = LP-210T = Hornlautsprecher in 100V Ausführung