



10W 8-Ohm Druckkammerlautsprecher LP-210 IP56 Hornlautsprecher -50-+110°C



129,60 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DNH

Bestell-Nr.: 85-756-00510



Hornlautsprecher LP210 IP56 Druckkammerlautsprecher 8ohm 10W rms Einsatz -50...+110°C + Altbewährtes Modell in Kunststofftrichterausführung, wetterfeste Ausführung Indoor-Outdoor tauglich. Sehr klingstarker kompakter Hornlautsprecher bzw. Druckkammerlautsprecher mit sehr guter Sprachverständlichkeit. Die Schallführung ist in allen Richtungen schwenkbar. Er ist mit max. 111dB sehr lautstark und hat den IP56 Schutzgrad. Für On oder Offshore geeignet. Er hat drei Optionen zur Kabeleinführung, durchschleifen ist möglich. + Typischer Einsatz: Marine, Industrie, Werkhallen, Parkhäuser, Hallen, Schule, Uni... usw. universell verwendbar ! Beste Sprach- und Musikverständlichkeit !

10W 8-Ohm Hornlautsprecher LP-210 IP56 Druckkammerlautsprecher 10W rms Einsatz -50...+110°C

Altbewährtes Modell in solider extra stabiler Ausführung, IP56 Indoor oder auch Outdoor tauglich. Sehr klingstarker kompakter Hornlautsprecher bzw. Druckkammerlautsprecher mit sehr guter Sprachverständlichkeit. Die Schallführung ist in allen Richtungen schwenkbar. **Er ist mit max. 111dB sehr lautstark und hat den IP56 Schutzgrad. Für On oder Offshore geeignet.** Er hat drei Optionen zur Kabeleinführung, durchschleifen ist ebenso möglich.

Typischer Einsatz: Marine, Industrie, Werkhallen, Parkhäuser, Hallen, Schule, Uni... usw. universell verwendbar ! Beste Sprach- und Musikverständlichkeit !

Technische Daten:

- Material: Polyamide UL94V0
- Farbe: RAL7035 grau
- Kabeleinlaß: 1xM20-Kabelverschraubung für 5-12mm Kabel und 2xM20 Blindstopfen
- Anschluss Schraubklemmen (Termination: Screw terminal)
- **Schutzgrad IP56 (IP Rating: 56)**
- **Temperatureinsatzbereich: -50°C +110°C**
- **Leistung / Belastbarkeit: 10Watt rms (Peak 20W Musikpower)**
- **Impedanz: 8-Ohm**
- Empfindlichkeit 101dB Bezug 1W-1m
- **SPL Rated Power: max Lautstärke 111db**
- **Audio-Frequenzbereich : 300...20.000Hz (20Khz)**
- Abmessungen: L: 204mm T: 98mm / B: 138mm
- Befestigungsart: Schrauben an Wand
- Entfernen der Frontabdeckung mit drei Schrauben
- Schrauben Sie den Lautsprecher mit drei Schrauben an die Wand oder Decke.
- Gewicht: 1Kg

Zusatzinfo erhältlich in 2-Ausführungen (100V ELA oder 8-Ohm Ausführung)

- Bst-Nr **85-756-00510** = LP-210 = Hornlautsprecher in 8-Ohm Ausführung
- Bst-Nr **85-756-00520** = LP-210T = Hornlautsprecher in 100V Ausführung