



PA-4000PTT Mikrofon Sprechstelle mit Schwanenhalsmikro ohne Platine 1xRJ45 Busmikrofon Systemmikrofon



149,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Monacor

Bestell-Nr.: 88-799-01400

Tischmikrofon mit RJ45 Buchse Mikrofon-Sprechstelle mit RJ45 Buse Systemmikrofon PA-4000PTT nur passend zur Verstärker PA1120 + PA1240 Serie RJ45 Busmikrofon

PA-4000PTT Systemmikrofon mit RJ45 Anschluss (RJ45 Busmikrofon)

Mikrofon Sprechstelle mit Sammelruf Taste für alle Zonen. Sprechstelle max 1x pro Verstärker + Solides sehr gut verständliches Kondensatormikrofon mit Schwanenhals Vorgang und Prioritäts-Schaltung über RJ45 Bus. Mikrofon-Sprechstelle für Sammelruf Durchsagen (alle Zonen)

- 1x RJ45 Buchse für die aktuelle Verstärker PA-1120 + PA-1240 Serie (kein LAN !)
- Taste für Sammelruf (tastend nicht rastend)
- Vorgang und Priorität auf der Rückseite über DIP einstellbar
- Verdrahtung über übliche RJ45 Patchkabel
- Verdrahtungsart: von Sprechstelle zum Verstärker-Eingang auf der Rückseite max 1x pro Verstärker
- auf Rückseite der ELA-Zentrale beim PA-1120 + PA-1240 ist auch eine RJ45 Buchse = beschriftet mit PA-4000PTT i
- Bei einer Gesamt-Leitungslänge von bis zu ca. 100m möglich (geschirmtes Kabel empfohlen)
- Die Grundeinstellung der Lautstärke erfolgt auf der Rückseite (Poti) und auch auf der Frontseite der PA-Endstufe
- Mechanische Ausführung:
- Supersolide verarbeitet 24/7 tauglich
- Stabile ALU Druckguss Ausführung mit
- integriertem Electretmikrofon und Wind- bzw. Spuckschutz
- Abmessungen: B: 126mm T: 156mm Pult: H-hinten 51mm / Pult H-vorne: 28mm
- Höhen Schwanenhals flach: 115mm / Höhe Mikro mit Schwanenhals gerade : 325mm
- Länge Schwanenhals (100mm) / Gesamtlänge Pult bis Mikrofonspitze: 280mm
- Spuckschutz / Windschutz abnehmbar: DM 30mm x L: 48mm (Innen-DM 15mm)
- Gewicht 0,75Kg

Nur passend zu ELA-Zentrale wie folgt :

- Art-Nr **88-404-00751** = 5-Zonen ELA-Zentrale PA-1120 mit 120W rms / 200W max
- Art-Nr **88-404-01400** = 5-Zonen ELA-Zentrale PA-1240 mit 240W rms / 340W max

Folgende Ausführung der Mikrofon Sprechstellen (bzw. weitere Sprechstellen) sind erhältlich je nach Zusatzmodul und Verstärkerart 5-Zonen... 6-Zonen

- Nun **1-Zonen Mikrofon für 5-Zonen Verstärker**
- Bst Nr **88-799-01400** = **PA-4000PTT** Sprechstelle nur 1x Sprechstelle ohne Zonentasten mit 1x RJ45 Bus-Anschluss (SINGEL MIKRO max 1x pro Verstärker)
- **Alternativ**
- Bst Nr **88-799-01401** = **PA-4300PTT** Sprechstelle nur 1x Sprechstelle ohne Zonentasten mit 2x RJ45 Bus-Anschluss (mit Master-Slaves bis zu 10-Sprechstellen)
- **Alternativ**
- Nun **5-Zonen Mikrofone nur für 5-Zonen Verstärker**
- Bst Nr **88-799-01402** = **PA-1120RC** **5-Zonen** Sprechstelle mit **RJ45 Steuerplatine** und zur Fernsteuerung des Textmoduls PA1120DMT

passend zu ELA Verstärker Serie siehe Zubehör Register (unten)