



Heizschleife 220V Heizkabel 800W Leistung Heizleitung 162-DS5-1000



222,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Etherma
Bestell-Nr.: 97-905-01470

Heizschleife 10m x 50cm Heizkabel 800W Leistung + Dünnbett Heizleitung 162-DS5-1000 für Bad Estrich + Heizschleife hochflexibles Heizkabel 230V Heizleitung Typischer Einsatz Bad, Fliesenboden usw. Heizkabel für freie Verlegung auf Estrich unter Fliesenboden, Stufen, Sitzflächen und Wände,

Dünnbett Heizschleife 220V Heizkabel 800W Leistung Heizleitung

-

Heizschleife hochflexibles Heizkabel 230V Heizleitung

-

Typischer Einsatz Bad, Fliesenboden usw. Heizkabel für freie Verlegung auf Estrich unter Fliesenboden, Stufen,

-

Sitzflächen und Wände Elektrische Fußbodenheizung ideal für Küche, Bad, Wohnung usw.

-

Verwendbar bei Beton, Fliesen, usw. als Haupt- oder Nebenheizung in Wohnungen, Häusern, Industriegebäuden usw.

-

Heizmatte für Fußbodenheizung bis 5qm (PS: Matte im Raum natürlich frei aufteilbar 4-10qm)

- Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe.
- Dünnbett Heizmatte
- Nennspannung: 220-240VAC 50/60Hz
- Stromaufnahme 3,50A bei 800Watt max Leistung
- Leistung 800W (Gesamtlänge 10m x 50cm Fläche 5qm)Leistung: 160 W/m²
- Heileiter mit Trägermatte Gesamt Ohmscher Wert 65,70ohm
- Inkl. 4m Anschlussleitung Kabelquerschnitt 2x0,75qmm
- Fertigungsbreite 50cm Länge der Rolle = 10m zur freien Aufteilung im Wohnraum
- Heizkabel-Durchmesser 2,6mm Stärke mit Trägermatte = 4,48mm
- Heizmatte mit 3m Anschlussleitung 2x0,75qmm
- Selbstklebend Nein (da im Speisbett liegend)

Langbeschreibung: Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilität der Heizmatte garantiert. Dipolheizeiter, magnetfeldarm, Nenntemperatur: bis 90 °C, Systemaufbau nach Norm + Heizleiterdicke: 2.7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm,