



12V Netzteil 12V 450W 37A Case Schraubklemmen kleines SNT




149,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-00942



12V 37A Netzteil 450W 12V mit Lüfter Konvektion 12V 35A Schaltnetzteil, 12V 450W Netzgerät Universal Schaltnetzteil in kleiner Ausführung + HRP-450-12 12V Gleichspannung. Solides Netzteil in schlanker Case Ausführung für den Universellen Einsatz im Maschinenbau, Industrie, Beleuchtungstechnik, Schaltanlagen im Prinzip für alle Art von Baugruppen und Schaltungen die 12V Gleichspannung benötigen

12V 37,5A Netzteil 12V Gleichspannung. Solides Netzteil in schlanker Case Ausführung für den universellen Einsatz im Maschinenbau, Industrie, Beleuchtungstechnik, Schaltanlagen im Prinzip für alle Art von Baugruppen und Schaltungen die 12V Gleichspannung benötigen

Besonderheit:

- Hochleistungs Netzteil mit **mit Lüfter**
- PFC Funktion und Entstörfilter
- Status LED integriert
- **Poti zur Spannungseinstellung des Ausgangs von 10,2...13,8V**
- Sensoranschluss für korrekte Spannung an der Last
- Remote ON/OFF **Fernsteuerkontakt Ein/Aus**
- **Großer Temperatureinsatzbereich -40...+70°C**
- Vibrationsfest **bis 5G 10min** (10-500Hz)
- Eingang-Ausgang galvanisch getrennt
- **Kleine sehr schmale Bauform nur 41mm Bauhöhe**

Technische Daten:

- Stromversorgung 230V AC typisch 50/60Hz
- Eingangsspannungsbereich: 85...264VAC 50/60Hz oder 120....370VDC
- Überspannungsschutz 300VAC 5sek
- Schraubanschlüsse 3x für (+) Plus / 3x für (-)Minus
- Schraubanschlüsse 3x Input PE / L / N
- Belastbarkeit bzw. Leistung: 450Watt
- Ausgangsspannung: 12V DC stabilisiert max. 37,5A (0-37,5A)
- Ausgangsspannung: **12V stabilisierte Gleichspannung**
- **Ausgangsspannung über Poti nachstellbar (10,2...13,8V)**
- Ausgangsspannung über Poti regelbar (10,2.....13,8V)
- **Remote ON/OFF Fernsteuerkontakt Ein/Aus**
- LED Status Anzeige
- Integrierte Remote Sens Funktion
- Kurzschlußfest Überlastschutz
- PFC Funktion PF >0,95
- Netzausfallüberbrückung 16ms / Setup- / Rise Time: 1000ms / 100ms
- Überspannungsschutz Ausgang: 14,4...16,8V
- Hoher Wirkungsgrad: 88%
- Soft-Start mit Strombegrenzung
- **Eingebauter Entstörfilter PFC**
- **Geringe Restwelligkeit nur 120mV**
- 100% Burn-In Test unter Vollast
- Leistungsbegrenzung bei 105...135%
- Einsatz Temperatur Bereich: -40°...+70°C
- Schraubanschlüsse
- Eingang: AC (L) / AC (N) / PE (FG)
- Ausgang: 3x Plus (+) Klemme 4-6
- Ausgang: 3x Minus (-) Klemme 1-3
- Remote DC Signal (Remote Sens) CN100 4pol Stecker
- Metallgehäuse CASE Schlitzeblechgehäuse
- Integrierter Lüfter für Kühlung mit Thermostat
- Abmessungen: L: 218mm H: 41mm B: 105mm
- M4 Befestigungslöcher für optionalen Hutschienenclip
- M4 Gewinde Seitlich Anstand: 18mm und 152,4mm
- M4 Gewinde Boden Anstand: 63,5mm oder 152,4mm

- Gewicht: 1,25Kg.