



28V Netzteil 28,8V 500mA Ladegerät Hohlstecker 5,5x2,1mm



29,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ktec

Bestell-Nr.: 33-455-00395

28V Netzteil 28,8V 500mA Ladegerät Steckern 5,5x2,1mm + Typischer Einsatz als Ladegerät für Akkupacks mit 24V Bleiakkus, Gartengeräte Hand-Staubsauger usw. Battery charger

28V Netzteil 28,8V 0,50A stabilisiert Steckern 5,5x2,1mm

Typischer Einsatz als Ladegerät (Battery charger) für 24V Akkupacks mit 24V Bleiakkus, Gartengeräte... Staubsauger usw.

- Universal Steckernetzteil mit Eurostecker
- 230V Universaleingang (100-240VAC 50-60Hz)
- Überlastschutz durch Abschalten (hiccup), auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Isolationsklasse II (Class II)
- niedrige Leerlaufleistung

Technische Daten:

- Eingang: 230VAC typisch Eingangsspannungsbereich: 100...240V AC (47...63Hz)
- Ausgangsspannung: **28,8V DC Gleichspannung**
- Belastbarkeit Ausgang : max 500mA = 0,50A
- Leistung Belastbarkeit 15Watt
- Restwelligkeit: 200mV
- Betriebstemperaturbereich: -30...+70°C
- Länge der Zuleitung 1,5m
- Eingangsstecker: Euro 2pol
- Durchschnittliche Effizienz >86%
- Ausgangsstecker Hohlstecker 2,1x5,5mm (Center PIN +)
- Abmessungen : L: 79mm B: 54mm T: 33mm
- Gewicht: 300gr

Mittels einem optionalen Netzteiladapter = Art-Nr **41-109-00155** kann der kleine Netzteilstecker auch von 5,5x2,1mm auf 5,5x2,5mm adaptiert werden. (siehe im **Zubehör Register**)