



## 4x4 HDMI Matrix 4x4 HDMI Umschalter 4x In auf 4x Out HDMI Matrix 19zoll tauglich



**225,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MaxTrack  
Bestell-Nr.: 53-680-03260



4x4 HDMI Umschalter 4x4 Matrix und Fernbedienung und RS232 Anschluss für externe Steuergeräte mit RS232 V24 Port z.B. von Crestron, KNX RS232 Gateway usw

**4x4 HDMI Matrix Umschalter. Mit diesem Matrix-Schalter ist es möglich, einen beliebigen Eingang aus den 4 Eingängen zu einem der 4 Ausgänge durchzuschalten. Oder auch 1x Eingang auf bis zu max 4-Ausgänge gleichzeitig darzustellen**

- Wählen Sie den gewünschten Eingang aus, der zu einem gewünschten Ausgang geschaltet werden soll
- **Die Signale jeder Quelle können gleichzeitig auf jedem der bis zu vier Bildschirme angezeigt werden**
- **Es können auch nur 2- oder 3- Monitore, Bildschirme, TVs angeschlossen werden max 4 Bildschirme**
- **Es kann auch ein Signal von einer HDMI Quelle an bis zu 4x HDMI Ausgänge gleichzeitig wiedergegeben werden**
- Verwenden Sie die Fernbedienung oder die Tasten an der Front des 4x4 Matrix Schalters um Quelle und Ausgang auszuwählen.
- Geeignet für Geräte mit HDMI Ausgang wie Blue-Ray-Player, GoPro, HDMI Kamera, HD-DVD-Player, Satelliten-Receiver, Spielkonsole usw.
- Ideal für Gaststätten, Uni, Schule, Hotel, Messe, HomeCinema, Schulungs- und Tagungsräume mit mehreren Bildschirmen
- Durch die integrierte V24 RS232 Schnittstelle kann diese Matrix auch über ander Steuersysteme z.B. von Crestron oder KNX Senid etc angesteuert werden. .

### Neue Spezifikationen / Technische Daten :

- HDMI Echtzeitmatrix
- Anschlüsse:
- 4x HDMI Buchse Eingang ( vergoldete Buchsen )
- 4x HDMI Buchse Ausgang ( vergoldete Buchsen )
- **FullHD 1080p Unterstützung**
- Auflösung: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, **1080i und 1080p**
- Interlaced ( 50&60Hz ) / Progressive ( 50&60Hz )
- High Performance bis zu max 2,5Bit/s 250MHz
- Unterstützt eine Bandbreite von 225Mhz / 2,25GB pro Kanal ( 6,75Gbps alle Kanäle )
- Kompatibel mit HDMI 1.3 und 1.4
- **HDCP Unterstützung**
- **3D Unterstützung**
- **Unterstützt alle 3D Formate einschließlich 1080p ( 23,98/24Hz )**
- Unterstützt alle 3D Formate einschließlich 720p ( 50Hz / 59,94Hz / 60Hz ) bis zu einer Bandbreite von 225Mhz
- Unterstützt **Farbauflösung 12Bit pro Kanal ( 36Bit für alle Kanäle )**
- **Deep Color**
- Unterstützt unkomprimiertes **AUDIO Signal wie z.B. LPCM**
- **Unterstützt DTS digital, Dolbx Digital, DTS-HD und Dolby True HD**
- **RS232 Schnittstelle** ( nicht zwingend nötig für Betrieb )
- RS232 = V24 ( Sub-D 9pol Buchse ) für Steuerungsaufgaben im Schulungsraum
- Netzschalter Frontseitig und Power ON LED
- **16x LED ( Rot / Blau ) für ausgewählten Kanal**
- Auswahl über **Fernbedienung oder Tasten an der Front**
- 230V Netzteil ( 100-240VAC 50/60Hz ) anbei Ausgang 5V DC 4A Hohlstecker
- Abmessungen: Breite: 440mm Höhe: 54mm Tiefe: 205mm
- 19zoll Rackfähig Ja ( Winkel anbei ) oder als Schrank-, Tischgerät verwendbar
- Gewicht: 2,25Kg inkl. Zubehörteile

### Verpackungsinhalt:

- 1x 4x4 HDMI Matrix Switch
- 1x Fernbedienung
- 1x Infrarot Sender-Auge ( IR extern ) nicht zwingewnd für den Betrieb nötig
- 2x 19zoll Winkel mit Schrauben
- 1x Anleitung ( Engl./Deutsch )

- 1x Netzteil

**Zusatzinformation: Auch als 4x2 Matrix erhältlich = Bst Nr 53-680-03252 ( Nr unter Suche eingeben )**

**Für Überlängenkabel sind folgende Aktive HDMI Kabel sind kurzfristig verfügbar**

- Nr 53-682-03065 = 15m Aktives HMI Kabel
- Nr 53-682-03044 = 20m Aktives HMI Kabel
- Nr 53-682-03045 = 25m Aktives HMI Kabel
- Nr 53-682-03110 = 30m Aktives HMI Kabel
- Nr 53-682-03140 = 40m Aktives HMI Kabel
- Nr 53-682-03170 = 75m Aktives HMI Kabel
- Nr 53-682-03180 = 100m Aktives HMI Kabel