



ELA 100V 23W Druckkammerlautsprecher SC615M IP65 Trichterlautsprecher Edelstahl Aluminium




76,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TOA

Bestell-Nr.: 85-756-00240



SC615M SC615T 100V Horn Lautsprecher mit Edelstahl Halterung, 23W Druckkammerlautsprecher Outdoor Trichterlautsprecher SC615M 23W ELA 100V Technik auf für Bergwerke Untertage usw

SC615M 100V ELA Trichterlautsprecher

- Super solider 100V ELA Druckkammerlautsprecher mit grossem Übertragungsbereich
- Ideal für Sprache und Musikanwendungen
- Wetterfester Trichterlautsprecher nach IP65 für den Außenbereich.
- Die solide Konstruktion für Betriebssicherheit über viele Jahre hinaus.
- Trichter aus Aluminium, Anschluss aus ABS-Harz Kunststoff, weiß (etwa RAL 9010).

Besonderheiten dieses System sind :

- Temperatureinsatzbereich - 20°C...+ 55°C
- Extrem Robust und stabil
- IP-65 Norm Spritzwasser-, bzw. Regenfest Outdoor
- Aluminium-Trichter mit Pulverbeschichtung
- Extra starke Alu-Druckguss Befestigungshalterung
- Halter, Schrauben und Bolzen aus Edelstahl
- Edelstahl-Halterung samt Schrauben sorgen für die wetterfeste Fähigkeit auch Untertage
- Kabel bzw. Heckabdeckung aus ABS-Harz
- Kabeleinlass geschraubt und wasserdicht

Technische Daten:

- Wettergeschützt nach IP65 Norm
- Spritzwasser-, bzw. Regenfest bei der Montage mit Öffnung nach unten min 7-Grad
- Auch für den Einsatz auf einem Boot bestens geeignet
- Nennbelastbarkeit: 15Watt rms max. 23Watt
- Impedanz: siehe Tabelle weiter unten
- Übertragungsbereich: 280.....12,500 Hz
- Schalldruck (1W, 1m) 112 dB (500 bis 2,500 Hz)
- Schalldruck bei 15W / 1m: 123dB
- Empfindlichkeit als Mikrofon - 24 dB at 1 kHz
- Lautsprecherkabel 600mm mit Durchmesser 6mm
- Mit integriertem ELA-Übertrager mit Leistungsanpassung
- bei 100V RMS (Sinusleistung) 15W / 10W / 5W / 3W
- Drehregler auf der Leistungsanpassung
- mit 70V: 15W / 7,5W / 5W / 2,5W / 1,5W RMS
- Bei 100V: 670-Ohm (15 W), 1kOhm (10 W), 2kOhm (5 W), 3,3kOhm (3 W)
- Bei 70V: 330-Ohm (15 W), 670-Ohm (7,5 W), 1kOhm (5 W), 2kOhm (2,5 W), 3,3kOhm (1,5 W)
- Umgebungstemperatur -20°C...+ 55°C
- Abmessungen (BxHxT) 222 x 179 x 234 mm
- Farbe: Weiss (etwa RAL9010)
- Gewicht: 1,1kg

Zusatzinformation folgende Ausführungen sind erhältlich :

- Bst Nr 85-756-00210 = SC615 in 8-Ohm Ausführung
- Bst Nr 85-756-00240 = SC615M 23W in 100V ELA Ausführung
- Bst Nr 85-756-00220 = SC630 in 8-Ohm Ausführung
- Bst Nr 85-756-00250 = SC630M 38W in 100V ELA Ausführung