



ELA 100V 38W Druckkammerlautsprecher SC630M IP65 Trichterlautsprecher Edelstahl



93,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TOA

Bestell-Nr.: 85-756-00250



Druckkammerlautsprecher Trichterlautsprecher SC630M 38W ELA

Super solider 100V ELA Druckkammerlautsprecher mit grossem Übertragungsbereich für Sprache und Musikanwendungen. Wetterfester Trichterlautsprecher nach IP65 für den Außenbereich. Die solide Konstruktion für Betriebssicherheit über viele Jahre hinaus. Trichter aus Aluminium. Farbe: Weiss (etwa RAL 9010).

SC630M 100V ELA Trichterlautsprecher

- **Super solider 100V ELA Druckkammerlautsprecher mit grossem Übertragungsbereich**
- **Ideal für Sprache und Musikanwendungen**
- **Wetterfester Trichterlautsprecher nach IP65 für den Außenbereich.**
- **Die solide Konstruktion für Betriebssicherheit über viele Jahre hinaus.**
- **Trichter aus Aluminium, Anschluss aus ABS-Harz Kunststoff, weiß (etwa RAL 9010).**

Besonderheiten dieses System sind :

- **Temperatureinsatzbereich - 20°C...+ 55°C**
- **Extrem Robust und stabil**
- **IP-65 Norm Spritzwasser-, bzw. Regenfest Outdoor**
- **Aluminium-Trichter mit Pulverbeschichtung**
- **Extra starke Alu-Druckguss Befestigungshalterung**
- **Halter, Schrauben und Bolzen aus Edelstahl**
- **Edelstahl-Halterung samt Schrauben sorgen für die wetterfeste Fähigkeit auch Untertage**
- **Kabel bzw. Heckabdeckung aus ABS-Harz**
- **Kabeleinlass geschraubt und wasserdicht**

Technische Daten:

- Nennbelastbarkeit: 30 Watt rms max. 45 Watt
- Impedanz: -- da 100V ELA-Trafo
- RMS (Sinusleistung) 30W / 15W / 10W / 5W und bei
- Leistungsanpassung mit 70V: 30W / 15W / 7,5W / 5W / 2.5Watt RMS
- Übertragungsbereich: 250....10.000 Hz
- Schalldruck bei 1W-1m 113 dB (500 bis 2,500 Hz)
- Temperatureinsatzbereich -20°C...+ 55°C
- Lautsprecherkabel 600mm Durchmesser 6mm
- Abmessungen (BxHxT) 285 x 227 x 277 mm
- Gewicht: 1,7kg
- Wind- Wettergeschützt nach IP65 Norm
- Seewasser-, Spritzwasser-, Regenfest
- Edelstahl Schrauben, Bolzen und Montagewinkel
- Trichter aus Aluminium
- Treibergehäuse aus ABS-Kunststoff
- Horn Aluminium weiss, pulverbeschichtet
- Für den Innen- und vor allem dem Außenbereich
- Extrem wasser- und hitzeresistente Membran
- Mit integriertem ELA-Übertrager bei Leistungsanpassung mit 100V

Zusatzinformation folgende Ausführungen sind erhältlich :

- **Bst Nr 85-756-00210 = SC615 in 8-Ohm Ausführung**
- **Bst Nr 85-756-00240 = SC615M 23W in 100V ELA Ausführung**
- **Bst Nr 85-756-00220 = SC630 in 8-Ohm Ausführung**
- **Bst Nr 85-756-00250 = SC630M 38W in 100V ELA Ausführung**

