2.05.2024



## Electretmikrofon Mikrofon Mikrofonkapsel SubMini mit Halter



block pricing

Menge
bis 24
ab 25
ab 100

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 88-799-00030













1

Electretmikrofon Mikrofonkapsel SubMini mit Halter Messmikrofon Kondensatormikrofon

## Subminiatur Messmikrofonkapsel in abgestimmter Gummihalterung

- Elektretmikrofon Char.: Kugel, mit eingebautem FET-Verstärker
- Sub-Miniatur Abmessungen: Durchmesser: 6,0mm Höhe: 5,2mm
- Anschluss Mikro über Lötpäds
- Frequenzbereich: 20...20.000Hz
- Empfindlichkeit 5mV / Pa / 1kHz, +/- 3dB
- Stromversorgung über 1,5...10Vdc Gleichstrom 0,5mA
- Signal/Rauschabstand > 58dB
- Maximaler Schalldruck 115 dB ( je nach Einbauart 125dB )
- Koppelkondensator z.B.  $0,1...4,7\mu F$  ( optional falls nötig bei uns erhältlich )
- Inkl. Mikro-Kapselhalter aus Gummi, zum Schutz und korrektem Einbau von Elektret-Mikrofonkapseln
- Halter passend für Mikrokapseln mit 6mm Durchmesser

## Optional erhältlich fals benötigt je nach Schaltungsart

- Bst Nr 28-720-00071 = KERKO 1nF 100V in Verbindung mit OP-IC
- Bst Nr 28-720-01350 = KERKO 10nF 63V in Verbindung mit OP-IC
- Bst Nr 28-720-00210 = KERKO 100nF 63V in Verbindung mit OP-IC
- oder auch
- Bst Nr 26-715-00820 = ELKO 0,1uF = 100nF 50V 5x11mm RM 2,5mm
- Bst Nr 26-715-00140 = ELKO 1uF 100V 5x11mm RM 2,5mm
- Bst Nr 26-715-00950 = ELKO 4,7uF 63V 5x11mm RM 2,5mm