



50mm Lautsprecher 1,5Watt 8Ohm IP66 Spritzwasserfest



block pricing

Menge

Stückpreis

bis 9

3,75 €*

ab 10

3,50 €*

ab 25

3,25 €*

ab 100

2,95 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ekulit

Bestell-Nr.: 83-762-00055



50mm Lautsprecher für Sprechanlage, Typische Anwendung: Sprechanlagen, Messesterminals usw. Universell verwendbar auch als Mikrofonlautsprecher bei Sprechanlagen

50mm Lautsprecher mit Impedanz von 8-Ohm 1,5Watt Peak

- Die Membran ist aus Spritzwassergeschütztem Kunststoff und ist Witterungsbeständig
- Typischer Einsatz Sprechanlagen, Sprechanlagen, Messesterminals, Modellbau, Sprach-Musikausgabe allgemein....
- Universell verwendbar auch als Mikrofonlautsprecher bei Sprechanlagen
- Runde Bauform
- Impedanz von 8-Ohm
- Leistung / Belastbarkeit: 1,5W Peak / 1,0Watt max. / 0,5W rms
- [Siehe Audio-Frequenzkurve weitere Bilder](#)
- Frequenzbereich: typisch 360...8.000 Hz (max 250...16.000Hz)
- Empfindlichkeit: 90dB (+-3dB)
- [Abmessungen siehe auch Zeichnung weitere Bilder !](#)
- Durchmesser: 50mm
- Einbautiefe: nur 8,8mm
- Magnetdurchmesser: 17,5mm
- Kontaktart: Löt pads
- RoHS bestätigt
- Temperatur-Einsatzbereich: -30°C +70°C