



Speakon Adapter Kupplung-Kupplung zum verbinden zweier Kabel



8,25 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Neutrik

Bestell-Nr.: 39-852-00340



Speakon Adapter = Koppeladapter Doppelkupplung für 2x Lautsprecherkabel mit PA-Stecker. PA-Buchse auf PA-Buchse bzw. PA-Kupplung auf PA-Kupplung zum verbinden von zwei Speakonkabel

Speakon Adapter für 2x Speakonstecker zu verbinden (Koppeladapter bzw. Doppelkupplung)

- für 2 und 4-polige Kabelstecker bestens geeignet
- Koppeladapter ist 4-polige Ausführung

Elektrische Daten

- Durchgangswiderstand = 3 mOhm (after lifetime)
- Durchschlagsfestigkeit 4 kVdc (peak)
- Isolationswiderstand > 1 GOhm (after dampheat)
- Nennstrom **pro Kontakt 15A rms continuous**
- **Nennstrom pro Kontakt 30A audiosignal, duty cycle 50 %**
- Einsetzbar bis 250V (Insulation)
- **Attention SpeakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector !**
- **Achtung reiner Lautsprecheradapter (NICHT verwenden für 230V Netzanwendungen)**

Mechanische Daten

- Lebensdauer > 5000 mating cycles
- Leiterquerschnitt
- Verriegelung Quick Lock
- Material
- Kontaktbeschichtung 4 µm Ag
- Kontakte Bronze (CuSn6)
- Einsatz Polyamide (PA 6 30 % GR)
- Gehäuse Polyamide (PA 6 30 % GR)
- Umweltdaten:
- Entflammbarkeit UL 94 HB
- Lötbarkeit Complies with IEC 68-2-20
- Temperatur-Einsatzbereich -30 °C to +80 °C