



Netzteil Triple 65W +5V +12V -12V Case Schaltnetzteil Inp 230V RT65B



24,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-00660



+12V -12V Netzteil Triple Case 230V und +5V 65W +12V 3,5A / -12V 1A / +5V 8A Netzteil Sehr solides Netzteil bzw. Schaltnetzteil mit Triple Ausgang (3-fach Ausgang) + Alle Ausgänge haben die selbe Masse (Minus) + Geringe Restwelligkeit nur 80mV bei 5V -12V und 120mV bei +12V + Ausgangsspg. nachregelbar -5..+10% (nur bei 5Volt) 4,75..5,5V

+12V -12V +5V Netzteil Sehr solides Netzteil bzw. Schaltnetzteil mit Triple Ausgang (3-fach Ausgang)

Technische Daten:

- Spannung Eingang 230VAC typisch
- Eingangsspannungsbereich: 85...264Vac 47...63Hz oder 125...373Vdc
- Belastbarkeit 65Watt gesamt
- Schraubanschlüsse und Status LED
- 3 verschiedene Ausgangsspannungen (Triple):
- **Ausgang-A + 5V DC** (5A Bereich 0,5...max 8A)
- **Ausgang-B + 12V DC** (2,8A Bereich 0,2...max 3,5A)
- **Ausgang-C - 12V DC** (1A Bereich 0...max. 1A)
- **Die höheren max Ströme ergeben sich je nach Lastverteilung der Ausgänge !**
- Alle Ausgänge haben die selbe Masse (Minus)
- Geringe Restwelligkeit nur 80mV bei 5V -12V und 120mV bei +12V
- **Ausgangsspg. nachregelbar -5..+10% (nur bei 5Volt) 4,75..5,5V**
- Kurzschlußfest / Überlastschutz / Universell einsetzbar
- Überspannungsschutz integriert bei +5V
- Hoher Wirkungsgrad 77%
- Soft-Start mit Strombegrenzung
- Eingebauter Entstörfilter
- Temperatureinsatz Bereich: -25°...+70°C
- Im Boden sind 2x M3 Gewinde (Abstand 33mm) eingelassen zur Befestigung via Hutschienenclips
- Seitlich sind 3x M3 Gewinde (Abstand 77 + 18mm) eingelassen zur Befestigung via Hutschienenclips etc.
- Abmessungen: B:98 H:38 T:129mm siehe auch Zeichnung
- Gewicht: 0.44kg

Passende Hutschienenclips siehe im Zubehör-Register (unten)