



5,5x2,1mm Hohlstecker Buchse Einbaubuchse rund isoliert



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

ab 25

ab 100

ab 300

Stückpreis

1,85 €*

1,70 €*

1,40 €*

1,25 €*

1,15 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Profitec

Bestell-Nr.: 93-862-00040



5,5x2,1mm Hohlsteckerbuchse Einbaubuchse rund isoliert

5,5x2,1mm Hohlstecker Buchse Einbaubuchse rund isoliert

- Kunststoff vollisoliert mit
- 3-Lötkontakte mit integriertem Schaltkontakt (Öffnerkontakt siehe auch Zeichnung weitere Bilder)
- Kunststoff vollisoliert mit Überwurfmutter für die Zentrafbefestigung
-

Kontaktbereich :

-

Einbau-Buchse für Hohlstecker mit Durchmesser 5,5mm / Innenstift: 2,10mm

-

Innen-Durchmesser der Buchse : 5,8mm / Innenstift : 2,0mm (Datenblatt C = 1,96mm)

-

3 Lötkontakte mit integr. Schaltkontakt (Bei Verwendung mit DC = Masseöffner wenn Stecker gesteckt)

-

Spezifikation Kontakt Rating 12V 1A / 30V 0,5A verwendbar für DC oder AC

-

Resistance : 30mOhm / After life test <60mOhm / Plug shield to sockets Initial <50mOhm / Alter life test < 100mOhm

-

Isolation Resistande 100Mohm @ 500VDC

- Abmessungen siehe auch Zeichnung weitere Bilder

- B = Einbau-Durchmesser: 11,4mm gemessen runde Seiten (lt. Datenblatt = 11,25mm)
- Einbau-Durchmesser: 10,2mm gemessen flache Seiten (Datenblatt = k.A.)
- A = Durchmesser Wulst hinten: 15,5mm gemessen (lt. Datenblatt = 15,6mm = max 16,00mm)
- Wulsthöhe : 1,85mm (lt. Datenblatt max 2,0mm)
- E = Gewinde bzw. Halslänge: 8,76mm gemessen (lt. Datenblatt = 8,75mm max 9,0mm)
- Stärke der Überwurfmutter ca. 1,6mm gemessen (Datenblatt = k.A.)
- daher geeignet für Wandungen bis 7,0mm
- D = Gesamtlänge mit Lötkontakten : 18,00mm (lt. Datenblatt = D max 18,14mm)

ZUSATZINFO - Diese Einbaubuchse ist wie folgt erhältlich :

- Art-Nr **93-862-00040** = Einbaubuchse 2.1 / 5,5mm Rund Kunststoffgewinde isoliert
- Art-Nr **93-862-00050** = Einbaubuchse 2.5 / 5,5mm Rund Kunststoffgewinde isoliert

