



DCDC Wandler Inp 18-36V auf 5V 30W Eingang 24V typisch



45,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sunpower
Bestell-Nr.: 93-400-00475

DCDC Wandler 24V auf 5V

DC-DC Wandler 24V auf 5V im Lochblech Gehäuse + Eingang: 24V auf Ausgang: 5V

- Gleichspannungswandler 24V auf 5V
- Eingangsspannung: 24V (DC) typisch von 18-36V DC
- Ausgangsspannung: 5V (DC) stabilisiert
- Ausgang über Poti nachstellbar von 5V +/-10% (4,5-5,5V)
- Restwelligkeit: 50mV
- Leistung: max. 35Watt bzw. 7A bei 5V Ausgang (min 0A)
- Toleranz: +/-2% +
- Überspannungsschutz: 5,8..7V (Ausgang)
- OverLoad: >105-180%
- Kurzschlussfest mit auto recovery Funktion
- Rise Time: <20ms
- Efficiency (typ) 70%

- MTBF: 417.000h
- Soft start / Low Inrush current
- Input and output isolation
- Input polarity reverse protection
- Over load, over voltage and short circuit protection
- Betriebstemperaturbereich

- Operating Temperature : -10 ... 70°C
- Anschluss über solide Schraubklemmen
- Abmessungen: 99x82x35mm
- Am Boden und seitlich befinden sich jeweils 3 M3 Gewindebuchse

- für optional erhältliche Hutschieneclips; für die Befestigung an DIN-Schiene
- CASE Bauform
- Clip z.B. Bst.Nr.: 93-808-03260 siehe Zubehör

- Gewicht: 190g