



18VAC Ringkerntrafo 18V Trafo 160VA 2x18V oder 36VAC




69,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 43-890-01990



18V Trafo Ringkerntrafo 160VA Eingang 230V Galvanisch getrennt Ausgang: 2x 18V AC Wechselspannung 2x 4,44A Durch die zwei 18V Ausgangswicklungen kann der Trafo auch wie folgt verschaltet werden. Serienschaltung 18V+18V auf 36V mit 1x 4,44A oder Parallelschaltung 18V mit 1x 8,88A (siehe auch weitere Bilder)

18V Trafo Ringkerntrafo 18V Transformator mit 160VA Leistung

- **Eingang: 230Vac** 50/60Hz +/-10% (Einsatzbereich 207....253VAC)
- Galvanisch getrennt
- **Leistung 160VA**
- **Ausgang: 2x 18V AC Wechselspannung 2x 4,44A**
- **Ausgangsstrom: 2x 4440mA = 4,44A**
- Durch die zwei 18V Ausgangswicklungen kann der Trafo auch wie folgt verschaltet werden.
- **Serienschaltung 18V+18V auf 36V mit 1x 4,44A oder**
- **Parallelschaltung 18V mit 1x 8,88A (siehe auch weitere Bilder)**
- Anschlüsse: 2x gelb = 230VAC Eingang
- Ausgangswicklung-1 = 18VAC Grün-Rot
- Ausgangswicklung-2 = 18VAC Braun-Blau
- Leerlaufstrom, typ. (230V): 10mA / Kernverlust, typ.: 0,97W
- Kupferverlust, typ. (120°C): 20,8W
- EN61558 Schutzart IP00
- Isolationsklasse: TA40/E
- Durchmesser: 104mm
- Höhe: ca 44mm
- Gewicht: 1,76g
- Lieferung inkl. Befestigungssatz
- 1xMetallscheibe als Druckplatte, 2xGummiringe zur Isolation