



18VAC Ringkerntrafo 18V Trafo 225VA 2x18V 2x6,25A oder 36V In 230V 115x50mm




78,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Velleman

Bestell-Nr.: 43-890-02030



18V Trafo Ringkerntrafo 2x 18V mit 225VA Leistung Trafo Ringkern der auch auf 36Volt verschaltet werden kann 225VA 2x18V 2x6,25A oder 36VAC 6,3A

18V Trafo Ringkerntrafo 2x 18V mit 225VA Leistung

- Eingang: 230V AC 50Hz
- 2 Ausgangswicklungen je 18V (2x 18V)
- Belastbarkeit je Wicklung 6,25A (2x 6,25A)
- Leistung / Belastbarkeit: 225VA
- **Somit auch zusammenschaltbar auf 36V 6,25A oder**
- **zusammenschaltbar auf 18V mit 12,5A**
- Durchmesser: 112...115mm
- Höhe: 48..50mm (siehe Zeichnung weitere Bilder)
- Gewicht: 2,1kg
- Galvanisch getrennt
- Anschlüsse 200mm lang, 10mm verzinkt
- Prüfspannung Prim.-Sek. 4,5 kV
- Zugelassen nach EN61558 (IEC61558)
- geringes Gewicht und Raumbedarf
- geringstes magnetisches Streufeld
- Lieferung inkl. Befestigungssatz
- Lieferung mit zwei Neoprenscheiben und einer Metallscheibe