



12VAC Ringkerntrafo 12V Trafo 300VA 2x12V oder 24VAC



259,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Talema
Bestell-Nr.: 43-890-00270



12V 300VA Trafo Ringkern 2x 12VAC je 12,5A Belastbarkeit verschaltbar auch auf 1x12V 25A oder 1x 24VAC 12,5A / Die 12VAC 300VA Trafoversion ersetzt z.B. natürlich auch die Vorgängerversionen mit 12VAC 250VA Leistung HBL- Serien wie HBL250-12, HBL270-12, HBL300

12VAC 300VA Ringkerntrafo 2x12V oder 1x 24V Transformator für Anwendungen aller Art

Ideal für Neuaufbau oder auch als Ersatztrafo für die Beleuchtungstechnik, Steuerungstechnik, Verstärker, Baugruppen, Beleuchtungstechnik, Halogentrafo usw.

Die 300VA Trafoversion ersetzt z.B. natürlich auch die Vorgängerversionen mit 250VA Leistung

- Eingang: 230Vac 50/60Hz +/-10% (207...253VAC)
- Leistung: 300VA
- Galvanisch getrennt
- **Belastbarkeit 300VA = 2x 12,5A je 12V Wicklung**
- **Ausgang 2x 12VAC je 12,50A**
- **Kann auch auf 1x 12V 25A verschaltet werden**
- **Kann auch auf 1x 24V 12,5A verschaltet werden (siehe auch weitere Bilder)**
- Anschlüsse: 2x gelb = 230VAC Eingang
- Ausgangswicklung-1 = 12VAC Grün-Rot
- Ausgangswicklung-2 = 12VAC Braun-Blau
- Leerlaufstrom, typ. (230V): 17mA / Kernverlust, typ.: 1,7W
- Schutzart IP00
- Isolationsklasse: TA40/E
- Abm.: Durchmesser: 115mm / Höhe: ca. 58mm
- gewicht: 3,2Kg

Lieferung inkl. Befestigungssatz 1 x Metallscheibe als Druckplatte, 2 x Gummiringe zur Isolation