




18VAC Ringkerntrafo 18V Trafo 300VA 2x18V oder 36VAC



115,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Talema
Bestell-Nr.: 43-890-00275



Trafo Ringkern 300VA 2x18V oder 1x 36V. Belastbarkeit 300VA = 2x 8,33A je 18V Wicklung, Ausgang 2x 18VAC je 8,33A , Kann auch auf 1x 18V 16,6A verschaltet werden , Kann auch auf 1x 36V 8,33A verschaltet werden (siehe auch weitere Bilder)

18VAC 300VA Ringkerntrafo 2x18V oder 1x 36V Transformator für Anwendungen aller Art

Ideal für Neuaufbau oder auch als Ersatztrafo für die Steuerungstechnik, Verstärker, Baugruppen, Beleuchtungstechnik, Halogentrafo usw.

- Eingang: 230Vac 50/60Hz +/-10% (207...253VAC)
- Leistung: 300VA
- Galvanisch getrennt
- **Belastbarkeit 300VA = 2x 8,33A je 18V Wicklung**
- **Ausgang 2x 18VAC je 8,33A**
- **Kann auch auf 1x 18V 16,6A verschaltet werden**
- **Kann auch auf 1x 36V 8,33A verschaltet werden (siehe auch weitere Bilder)**
- Anschlüsse: 2x gelb = 230VAC Eingang
- Ausgangswicklung-1 = 18VAC Grün-Rot
- Ausgangswicklung-2 = 18VAC Braun-Blau
- Leerlaufstrom, typ. (230V): 17mA / Kernverlust, typ.: 1,7W
- Schutzart IP00
- Isolationsklasse: TA40/E
- Abm.: Durchmesser: 115mm / Höhe: ca. 58mm
- gewicht: 3,2Kg

Lieferung inkl. Befestigungssatz 1 x Metallscheibe als Druckplatte, 2 x Gummiringe zur Isolation