



## 25VAC Ringkerntrafo 25V Trafo 300VA 2x25V oder 50VAC




**115,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Talema

Bestell-Nr.: 43-890-02120



25VAC Trafo 300VA Ringkern 2x 25V 2x 6A Eingang 230V 115x58mm. Ersetzt auch Trafos in Geräte der bis 300VA Leistungsklasse mit 24V, 25V, 26V AC und 48V 49V 50V 52V AC

### 25VAC 300VA Ringkerntrafo 2x25V oder 1x 50V Transformator für Anwendungen aller Art

Ideal für Neuaufbau oder auch als Ersatztrafo für die Steuerungstechnik, Verstärker, Baugruppen, Beleuchtungstechnik, Halogentrafo usw.

- Eingang: 230Vac 50/60Hz +/-10% ( 207...253VAC )
- Leistung: 300VA
- Galvanisch getrennt
- **Belastbarkeit 300VA = 2x 6A je 25V Wicklung**
- **Ausgang 2x 25VAC je 6,0A**
- **Kann auch auf 1x 25V 12A verschaltet werden**
- **Kann auch auf 1x 50V 6,0A verschaltet werden ( siehe auch weitere Bilder )**
- Anschlüsse: 2x gelb = 230VAC Eingang
- Ausgangswicklung-1 = 25VAC Grün-Rot
- Ausgangswicklung-2 = 25VAC Braun-Blau
- Leerlaufstrom, typ. (230V): 17mA / Kernverlust, typ.: 1,7W
- Schutzart IP00
- Isolationsklasse: TA40/E
- Abm.: Durchmesser: 115mm / Höhe: ca. 58mm
- gewicht: 3,2Kg

Lieferung inkl. Befestigungssatz 1 x Metallscheibe als Druckplatte, 2 x Gummiringe zur Isolation

**Ersetzt auch Trafos in Geräte der bis 300VA Leistungsklasse mit 24V, 25V, 26V AC und 48V 49V 50V 52V AC**