



35VAC Ringkerntrafo 35V Trafo 300VA 2x35V oder 70VAC




115,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Talema

Bestell-Nr.: 43-890-02140



35VAC Trafo 300VA Ringkern 2x 35V 2x 4,3A oder 1x 70V Eingang 230V 115x58mm. Ersetzt auch Trafos in Geräte der bis 300VA Leistungsklasse mit 32V, 33V, 34V, 35V, 36V AC und oder 68V 69V 70V 71V 72V AC

35VAC 300VA Ringkerntrafo 2x35V oder 1x 70V Transformator für Anwendungen aller Art

Ideal für Neuaufbau oder auch als Ersatztrafo für die Steuerungstechnik, Verstärker, Baugruppen, Beleuchtungstechnik, Halogentrafo usw.

- Eingang: 230Vac 50/60Hz +/-10% (207...253VAC)
- Leistung: 300VA
- Galvanisch getrennt
- **Belastbarkeit 300VA = 2x 4,29A je 35V Wicklung**
- **Ausgang 2x 35VAC je 4,29A**
- **Kann auch auf 1x 35V 8,58A verschaltet werden**
- **Kann auch auf 1x 70V 4,29A verschaltet werden (siehe auch weitere Bilder)**
- Anschlüsse: 2x gelb = 230VAC Eingang
- Ausgangswicklung-1 = 35VAC Grün-Rot
- Ausgangswicklung-2 = 35VAC Braun-Blau
- Leerlaufstrom, typ. (230V): 17mA / Kernverlust, typ.: 1,7W
- Schutzart IP00
- Isolationsklasse: TA40/E
- Abm.: Durchmesser: 115mm / Höhe: ca. 58mm
- gewicht: 3,2Kg

Lieferung inkl. Befestigungssatz 1 x Metallscheibe als Druckplatte, 2 x Gummiringe zur Isolation

Ersetzt auch Trafos in Geräte der bis 300VA Leistungsklasse mit 32V, 33V, 34V, 35V, 36V AC und oder 68V 69V 70V 71V 72V AC