



3Phasen Gleichrichter bis 25A 1600V




19,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: International Rectifier

Bestell-Nr.: 9-640-00160



3Phasen Gleichrichter bis 25A bis 1600V dreiphasig, Oberflächenmontage, Brückengleichrichter mit 5 Steckkontakten

3Phasen Gleichrichter bis 25A bis 1600V dreiphasig, Oberflächenmontage, Brückengleichrichter mit 5 Steckkontakten

- Dreiphasen Gleichrichter kann auch 1phasig betrieben werden
- Belastbarkeit bis 25A Maximum DC output current
- IFSM = 360A Stossstrom (Peak) IFSM Sinus 10ms
- VRRM = 1600V Max. Peak Recurrent Reverse Voltage = 1600V (VRSM 1700V)
- Betriebstemperaturbereich -55...+150°C
- Oberflächenmontage anschrauben auf Gehäuse oder Kühlkörper
- Brückengleichrichter mit 5 Steckkontakten für übliche 6,3mm Flachsteckhülsen
- Abmessungen: 28,5 x 25,3 x 10mm (siehe weitere Bilder Zeichnung)
- Höhe mit Steckkontakten 21mm Bohrlochmontage (5,2mm)
- Hohe thermische Leitfähigkeit
- Exzellentes Energie-/Leistungsverhältnis
- Kabelschuhhöhe: 13mm / Rohs: Ja