# Automatik Ladegerät für 24V Bleiakkus bis 200Ah für Starterakku plus Nutzakku

**379,00 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Waeco
Bestell-Nr.: 33-455-01187

Ladegerät für 24V Bleiakkus

**Ladegerät für Bleiakkus aller Art von Steckdose 230Volt auf 24V bis zu 12,5A Ladestrom, ideal für alle Bleiakkus bis 170Ah**

**Ideal für Caravan- Reisemobile, auf Motor- und Segelyachten, in Kranken- und Rettungswagen, LKW, 24V Inselanlagen, 24V Gartenalagen etc.**

- Zum gleichzeitigen Laden von **bis zu 2 Bleiakku Gruppen**

- **z.B. Starterbatterie und Nutzakkus**
- Geeignet für folgende Bleiakku Typen

- Blei-Starterbatterien

- Gel-Batterien
- Vlies-Batterien (AGM)
- wartungsfreie Blei-Batterien
- Solarakkus

- NEU nun auch für Li-Ion Akkus !
- Anschluss für bis zu 2 x 24V Akkugruppen
- Modifizierte IU0U-Kennlinie optimiert zum Laden von Blei-, Gel-, Vlies- und Nassbatterien

- Überlast- und Kurzschlussschutz

- Überladungsschutz durch zeitliche Begrenzung
- Schnelles Laden auch bei Netzschwankungen

**Technische Daten:**

- Batterieanschluss 1: für die 24V Starterbatterie

- Batterieanschluss 2: für die Zweit-Akku (Nutzakku)
- Eingangsspannung: **230VAC** 50/60Hz (207-253V)
- Ladeschlussspannung: **28,8 / 29,6 Volt DC**
- Erhaltungsladespannung: 27,6 Volt DC
- **Ladestrom: 0-12,5A**

- Batteriekapazität: 40-170Ah max 200Ah
- Ladestrom/Ladestpannung
- Batterieanschluss 1: Starterbatterie 1A 27,6V
- Batterieanschluss 2: Zweitakku bis 12,5A 27,6-29,6V
- U0-Phase Begrenzung: 8 h oder 16 h
- System: IU0U-Kennlinie (6-stufig)
- Überlast-/Kurzschlussschutz
- LED Statusanzeige

- Sleep Mode

- Übertemperaturschutz und Lüfter integriert

- Alarm über Relaiskontakt

- e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
- Abmessungen (BxHxT): 238 x 63 x 179 mm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Qualitätsmerkmale: Überlast- und Kurzschlussschutz, Sleep Mode,

- Optional erhältlich Fernbedienung und Temperaturfühler als Zubehör fals nötig auf Anfrage