150V Labornetzteil 0-150V 0-2,4A 360W kurzzeitig 4A max 600W

1889,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Statron
Bestell-Nr.: 93-808-01812

0-150V Professionelles Labornetzgerät max 600W Ideal für Solartechnik, Wandlerprüfung, Service usw. + Gleichspannungsregler von 0...150Vdc und Strom 0...2,4A (360W) kurzzeitig 4A (max 600W) Technische Daten: + Anzeigen 3½-stellige LCD für Spannung und Strom + LED für CV und CC + Eingangsspannung 230VAC 50-60Hz + Trennung Eingang/Ausgang galvanisch getrennt, erdfrei Ausgangsspannung 0... 150V DC + Ausgangsstrom Dauer 0-2,4A + Dauerleistung 360W + Ausgangsstrom kurzzeitig 4A + Kurzeitbelastbarkeit 600W

0-150V Professionelles Labornetzgerät max 600W Ideal für Solartechnik, Wandlerprüfung, Service usw.

Gleichspannungsregler von 0...150Vdc und Strom 0...2,4A (360W) kurzzeitig 4A (max 600W)

Technische Daten:

- Anzeigen 3½-stellige LCD für Spannung und Strom
- LED für CV und CC
- Eingangsspannung 230VAC 50-60Hz
- **Trennung Eingang/Ausgang galvanisch getrennt, erdfrei**

- **Ausgangsspannung 0... 150VDC**
- **Ausgangsstrom Dauer 0-2,4A**
- **Dauerleistung 360W**
- **Ausgangsstrom kurzzeitig 4A**
- **Kurzeitbelastbarkeit 600W**

- Spannungsstabilität bei -7/+6% Netz 15mV
- CV-Stabilität Last 0-100% 20mV
- CV-Restwelligkeit Ueff 10mV
- CC-Stabilität bei -7/+6% Netz 1mA
- CC-Stabilität Last 0-100% 5mA
- CC-Restwelligkeit Ueff 30mA
- Ausregelzeit 30ms
- Kennlinie U/I Kennlinie

- Anschluss Eingang 3 pol.Netzleitung mit Euroschutzkontaktstecker
- Anschluss Ausgang Sicherheitsbuchsen 4mm Polklemmen üblichst
- Einstellung Spannung = Ua Grob-und Feinregler
- Einstellung Strom = Ia Grob-und Feinregler
- Geräte-Eigenschaften
- Linearregler mit Triacvorregler und
- automatischer Betriebszustandsumschaltung CV/CC,
- Spannungs- und Stromregelung, kurzschlußfest

- Kühlung Konvektion

- Gewicht 12,5kg
- Gehäuse Tischgerät
- Abmessungen 244x232x252mm
- Schutzgrad/Klasse IP30/I

- Farbe RAL 7036 platingrau, Front silber eloxiert

- **Sonstiges**: Test Taste für Vorwahl Strombegrenzung, Sanftanlauf